

Kombihammer

HR3210FCT

850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J

Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und Schnellwechselfutter für intensive Nutzung

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 850 W, Drehzahl kann zwischen 315 und 630 min⁻¹ eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 4,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 32 mm in Beton.



Technische Details

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	1650 - 3300 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	10 - 22 mm
Einzelschlagstärke	4,9 J
Bohrleistung Bohrkrone	90 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Seitengriff	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	10,0 m/s ²

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Ausrastkupplung
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß

EAN 0088381088756

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135197-7
Seitengriff kpl.



194568-7
Schnellwechselfutter



194578-4
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



824825-6
Transportkoffer



Optionales Zubehör

135197-7
Seitengriff kpl.



194568-7
Schnellwechselfutter



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



824825-6
Transportkoffer



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

