

4100 S



Schnellputzprofil 6 mm, Edelstahl

Schnellputzprofile bzw. Unterputzschiene bestehen aus gelochtem Edelstahl und werden bei der Herstellung von planebenen Flächen verwendet z.B. Fliesenarbeiten. Zusätzliche Stabilität erhalten die Profile durch seitliche Sicken, sie sind für unterschiedliche Putzstärken erhältlich.

Hergestellt aus V2A Edelstahl gemäß BS EN 10088-2-1.4301 und EN 13658-1 + 2:2005.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. Edelstahl, zu verwenden.

Allgemeine Produktinfos:

Beschreibung:	Schnellputzprofil / für Feuchträume geeignet
Putzstärke in mm:	6
Maße:	21 / 6 mm
Material:	Edelstahl V2A

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4100 S - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842003373
GTIN (Stange):	4022842014683

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4100 S - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 130 Meter
GTIN (Bund):	4022842057888
GTIN (Stange):	4022842019855

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4100 S - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842013273
GTIN (Stange):	4022842015406

Leistungserklärung:	4100 S P32
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7222 40 50
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!