Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Trockenbauschrauber

GTB 18V-45

Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE-Modus und einziehbarem Tiefenanschlag

Die wichtigsten Daten

Drehmoment, max. (hart/weich)	6 Nm
Schrauben-Ø, max.	6 mm
Gewicht exkl. Akku	0,95 kg

Bestellnummer 0 601 9K7 001

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment, max. (hart/weich)	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min-1
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	1/4'' Sechskant Uni
Gewicht exkl. Akku	0,95 kg

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	6 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung
- Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung
- Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht