

Technische Spezifikationen

Spezifikationen



Akku-Informationen

Kapazität:
Funktioniert mit B300s oder B300, beginnt bei 3072Wh

AUSGANG

AC-Steckdosen:
5 x 230V/16A
1 x 230V/32A
5.000W Insgesamt

Wechselrichter Typ:
Reiner Sinus

Stromspitzen:
10.000W

USB-C-Anschluss:
2 x 100W Max.

USB-A-Anschluss:
2 x 5V/3A USB-A
2 x 18W USB-A

12V* DC-Steckdosen:
1 x 12V/30A (Wohnmobil-Ausgang)
1 x 24V/10A (Auto Steckdose)
*Alle reguliert.

Kabelloses Ladepad:
2 x 15W Max. (für jede)

EINGABE

AC-Eingang:
4.500W Max. (W/ 1*B300S), 5.000W Max.(W/ 2 oder mehr B300S)

Solar-Eingang:
3.000W Max., VOC 12-150VDC, 12A

Auto-Eingang:
12/24V vom Zigarettenanzünderanschluss

Maximale Eingabe:
6.000W (W/ 1*B300S), 8.000W(W/ 2 oder mehr B300S) mit gleichzeitigem AC- und Solar-Eingang

ALLGEMEINES

Skalierbarkeit:
Erweiterbar mit bis zu 6x B300S

Gleichzeitiges Aufladen und Entladen:
Ja

App-Steuerung:
Ja, über WiFi und Bluetooth

Gewicht:
6.2lbs (30kg)

Abmessungen (LxWxD):
20,5 x 12,8 x 7,4 in (52 x 32,5 x 35,8cm)

Betriebstemperatur:
4-104°F (-20-40°C)

Lagertemperatur:
4-104°F (-20-40°C)

Zertifizierung:
JL-Norm, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65

In der Box



AC600 Expandable Power Station



15A AC Ladekabel



Solar Ladekabel (MC4 an Flugzeugstecker)



Auto Ladekabel (MC4 an Zigarette)



User Manual



Certificate Card



3-Year Warranty Card