

## Technische Produktinformation



## Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Zusatzhandgriff von zwei Seiten anschraubbar
- Automatische Spindelarrretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten

## Technische Daten

Bohren in Stahl:	16 mm
Bohren in Aluminium:	16 mm
Bohren in Holz:	102 mm
Maschinenschrauben:	8 mm
Holzschrauben:	12x100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2100 min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment (weich):	64 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	138 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	204x78x262 mm
Gewicht:	2,7 kg

## Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff  
1 HSC II (HIK-System-Case II)  
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. DS36DAW2Z

EAN-Nr. 4966376311484