



## LED-Unterbauleuchten Melo Plug 50 dico white

Artikelnummer: Lichtfarbe:

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart:

Leistungsaufnahme: Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel:

Barcode:

neutralwhite 4000 K

110°

220-240 V ACDC 50 Hz

10 W

10 kWh/1000h

nein

25000 h 501x80x85 mm

Artikelnummer: 20000084

Die Melo Plug 50 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Melo Plug 50 dico verfügt über zwei Steckdosen, so dass Sie ganz bequem externe Geräte anschließen können. Darüberhinaus können Sie mit den fünf mitgelieferten Haken, Küchenutensilien an der Leuchte aufhängen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Direktanschluss, EIN/AUS-Schalter und praktischer Steckdose
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
  Integrierte Steckdose zum Anschließen von externen Geräten.
- Sehr geringer Energieverbrauch

## **DATENBLATT**



Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W
Nom. Stromstärke	84 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	ACDC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1100 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	03 - 03 - 03 - 03 - 03 - 03 - 03 - 03 -

Länge/Tiefe	501 mm
Breite	80 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	793,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	nein