Artikelnummer: **20000085**

LED-Unterbauleuchten Melo Plug 70 dico white

Artikelnummer:	20000085
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**15 W**
Energieverbrauch:	**15 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**762x80x85 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894853212**

Die Melo Plug 70 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Melo Plug 70 dico verfügt über zwei Steckdosen, so dass Sie ganz bequem externe Geräte anschließen können. Darüberhinaus können Sie mit den fünf mitgelieferten Haken, Küchenutensilien an der Leuchte aufhängen. Die Leuchte hat eine Länge von 70 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Direktanschluss, EIN/AUS-Schalter und praktischer Steckdose
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Integrierte Steckdose zum Anschließen von externen Geräten.
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20000085C
Barcode Verpackungseinheit	4004894853212
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	94051098900
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4004894853212
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	177,40 g
Colorbox/Abmessungen	L=91 B=85 H=815 mm
Innerbox/Barcode 1	4004894853229
Innerbox/Inhalt (Stück)	2
Innerbox/Gewicht	162,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=827 B=180 H=100 mm
Transportkarton/Barcode 1	4004894853236
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	1152,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=844 B=555 H=231 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W
Nom. Stromstärke	126 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	87 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1670 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	762 mm
Breite	80 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	1108,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	nein