



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Boden Fix Holz

TECHNISCHES MERKBLATT

Deckende Holzfarbe

1. Produktbeschreibung

Ultrament Boden Fix Holz ist eine deckende Bodenfarbe, die sich ideal zur Renovierung sowie zum Umfärben von alten Holzuntergründen im privaten Bereich eignet. Sie hüllt alte Terrassen in neuen Glanz und schützt diese vor Verwitterung. Einfach streichen – fertig!

2. Eigenschaften

- Sehr gute Haftung
- UV- und witterungsbeständig
- Umweltfreundlich – wasserbasiert
- Wasserdampfdurchlässig
- Gebrauchsfertig

3. Anwendungsbereich

- Renovierung von alten Holzuntergründen
- Umfärben von Holzuntergründen
- Schutz vor Verwitterung
- Im privaten Bereich

4. Untergründe

Geeignete Untergründe: Holzuntergründe wie z. B. Terrassen

Ungeeignete Untergründe: Nicht tragfähige Untergründe

5. Verarbeitung

Werkzeuge: Rolle oder Pinsel



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln, Algen, Moosen und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Den Untergrund vorab mit Ultrament Holz Reiniger säubern
- Wurde der Untergrund mit Wasser gereinigt (z. B. Hochdruckreiniger), dann muss vor der Verarbeitung der Untergrund getrocknet sein
- Bei unbehandeltem Nadelholz zusätzlich einen Bläueschutz verwenden
- Faules Holz restlos entfernen
- Ggf. Harzgallen und Harzaustritte entfernen

Anwendung

- Ultrament Boden Fix Holz gut aufrühren und ggf. in ein geeignetes Gefäß umfüllen
- Mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Hierbei Pfützenbildung vermeiden
- Größere Flächen sollten ohne Unterbrechung bearbeitet werden, um Ansätze zu vermeiden. Möglichst immer entlang der Fugen arbeiten
- Je nach Untergrund können 2 Aufträge nötig sein. Bei einem Erstanstrich sind immer zwei Anstriche nötig

Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

6. Technische Daten & Produktmerkmale

Farbton: Telegrau, Terrabraun, Anthrazitgrau

Gebindegröße: 4 L

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	≥ 12 °C, rel. Luftfeuchtigkeit <85%, mind. 3 °C über Taupunkttemperatur
Verbrauch	ca. 160 ml/m ²
Reichweite (bei einmaligem Anstrich)	bis zu 25 m ² (abhängig vom Untergrund)



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Trockenzeit	Nach ca. 1 Stunde grifftrocken Nach ca. 2-4 Stunden regenunempfindlich (abhängig von der Temperatur) * Frühestens nach 4 Stunden überarbeitbar (abhängig von der Witterung) Nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet
-------------	--

7. Hinweise

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen
- Produkte aus einer Charge verwenden, um eine einheitliche Optik auf einer größeren Fläche zu erzielen
- Bei verschiedenen Chargen vorher in ein großes Gebinde zusammenschütten und gut durchrühren
- Neues, stark harzhaltiges Holz kann zu Haftungsstörungen führen, da starke Sonneneinstrahlung das Harz an die Oberfläche bringt und somit den Anstrich in dem Bereich ablöst

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Kennzeichnung

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-on und 2-Methyl- 2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

8. Anmerkungen

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Juli 2021). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.