



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Holz Pflegeöl

TECHNISCHES MERKBLATT

Ideale Bodenpflege für Holzterrassen – auf Leinölbasis

1. Produktbeschreibung

Ultrament Holz Pflegeöl ist ideal zur Auffrischung und Pflege von Hartholzuntergründen wie z.B. Holzterrassen. Aber natürlich ist es auch für Gartenmöbel und Sichtschutzelemente geeignet. Ultrament Holz Pflegeöl dringt schnell in das Holz ein und schützt vor Vergrauung durch UV-Strahlung. Das Pflegeöl unterstützt die natürliche Holzoptik und durch die wasser- und schutzabweisende Oberfläche wird Algen- und Grünbelag vorgebeugt.

2. Eigenschaften

- Pflegt den Untergrund
- Trocknet schnell
- Sehr einfach aufzutragen
- Sehr gut verarbeitbar
- Gebrauchsfertig
- Auf Leinölbasis

3. Anwendungsbereich

- Für Außen
- Holzterrassen
- Gartenmöbel
- Sichtschutzelemente

4. Untergründe

Geeignete Untergründe:

Hartholzuntergründe

Ungeeignete Untergründe:

Lackierte Holzflächen



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

5. Verarbeitung

Werkzeuge: Rolle oder Lasurpinsel; fusselfreier, weicher Lappen

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Wachs, Salz, Harz, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Grünbeläge und Verschmutzungen müssen vorher, z. B. mit Ultrament Holz Terrassen Reiniger, entfernt werden
- Salzkrusten und Imprägnierungen müssen mit einer harten Bürste restlos entfernt werden
- Wurde der Untergrund mit Wasser gereinigt (z. B. Hochdruckreiniger), dann muss vor der Verarbeitung der Untergrund vollständig getrocknet sein

Anwendung:

- Ultrament Holz Pflegeöl gut aufrühren und mit einem Lasurpinsel oder einer Rolle gleichmäßig auftragen
- Nach der Trocknung (60 Minuten) kann die zweite Schicht aufgetragen werden
- Überschüssiges Material mit einem fusselfreien, weichen Lappen oder Pinsel aufnehmen

Reinigung:

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Außerdem zu beachten:

- Neues, unbehandeltes Nadelholz muss vorab mit einem geeigneten Bläueschutzmittel behandelt werden
- Wenn der erste Anstrich getrocknet ist mit feinem Schleifpapier schleifen, um hochstehende Holzfasern zu entfernen
- Immer Produkte aus einer Charge verwenden, um eine einheitliche Optik auf einer größeren Fläche zu erzielen

6. Technische Daten & Produktmerkmale

Farbton: Farblos, Bangkirai, Teak, Douglasie, Anthrazit

Gebindegröße: 2,5 L



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	≥ 10 °C
Verbrauch	ca. 100 ml/m ² (je nach Saugfähigkeit bei der Erstanwendung)
Reichweite (bei einmaligem Anstrich)	bis zu 25 m ² (abhängig vom Untergrund)
Trockenzeit	Nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet Nach ca. 60 Minuten ist der zweite Anstrich möglich

7. Hinweise

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Kennzeichnung:

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

8. Anmerkungen

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Dezember 2022). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.