

TASKI®

The ULTIMATE
Cleaning Machines™



TECHNISCHE DATENULTIMAXX 1900	EINSCHLEIBE		DOPPELSCHLEIBE			DOPPELWALZE		ORBITAL
	43cm	50cm	55cm	55cm Twister	65cm	55cm	65cm	50cm
Theoretische Flächenleistung (pro h)	1935 m²	2250 m²	2475 m²		2925 m²	2475 m²	2925 m²	2250 m²
Praktische Flächenleistung (pro h)	1451 m²	1688 m²	1856 m²		2194 m²	1856 m²	2194 m²	1688 m²
Theoretische maximale Reichweite pro Tank	1900m²							
Radantrieb	ja							
BÜRSTENSYSTEM								
Arbeitsbreite	43 cm	50 cm	55 cm		65 cm	55 cm	65 cm	50 cm
Bürstensystem	1x43 cm	1x50 cm	2x28 cm		2x33 cm	2x55 cm	2x65 cm	50,8x35,5 cm
Bürstendruck max.	40 kg				42 kg	19 kg	21 kg	40 kg
Bürstendruck max. (Gesamtfläche)	0.34 N/cm²	0.20 N/cm²	0.34 N/cm²	—	0.24 N/cm²	0.85 N/cm²	0.80 N/cm²	0.22 N/cm²
Bürstendruckstufen	40 kg / 24 kg	40kg/ 29 kg	40kg/26 kg	—	42 kg/28 kg	Nicht einstellbar		40 kg/ 31 kg
Bürstengeschwindigkeit	150 U/min	150 U/min	195 U/min	550 U/min	195 U/min	800 U/min		2000 U/min
FRISCHWASSER- UND SCHMUTZWSSERTANK								
Frischwassertank	43 L							
Schmutzwassertank	45 L							
Reinigungsmittelmenge	6 Stufen (22 ml/m² - 140 ml/m²)							
ANTRIEBSSYSTEM								
Antriebsmotor	Ja							
Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h							
Transportgeschwindigkeit	5 km/h							
Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlos einstellbar							
BATTERIESYSTEM								
Betriebsspannung	24V							
Akku-Laufzeit-Power-Modus	< 3h							
Akku-Laufzeit Eco-Modus	< 4h							
MASCHINENSPEZIFIKATIONEN								
Maschinengewicht - netto	88 kg	92 kg	93 kg	93 kg	96 kg	104 kg	106 kg	97 kg
Maschinengewicht - gebrauchsfertig	188 kg	192 kg	193 kg	193 kg	196 kg	204 kg	206 kg	197 kg
Geräuschpegel Norm	63 dB(A)							
Geräuschpegel Eco-Modus	60 dB(A)							
Abmessungen (L x B x H)	122x49x112 cm	125x54x112 cm	120x60x112 cm		126x70x112 cm	121x64x112 cm	122x74x112 cm	123x53x112 cm
KONFIGURATIONSDetails								
Batterie	Gel 76 AH oder Li-ion 50 AH, 100 AH							
Ladegerät	Intern / Extern							
Betriebsstundenzähler	Standard							
Flüstertechnologie	Standard							
Hochwertige V-Form-Saugbalken	Standard							
Gelbe Wartungspunkte	Standard							
IntelliKey NFC	Standard							
IntelliScrub	Standard							
IntelliFlow Präzisionspumpe	Standard							
LED Lichter	Standard							
IntelliDose PLUS	Option							
HEPA Filter	Option							
IntelliBac antibakterielle Materialien	Option							
IntelliTrail-Fernwartung	Option							
Aquastop	Option							
IntelliTouch – Touchscreen	Option							
Elektronische Bürsteneinheit (EBU)	Option							
Zubehörhalterung	Standard							
Radantrieb	Ja							
Verfügbar ohne Antrieb	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	