

# TASKI® The ULTIMATE Cleaning Machines™



TECHNISCHE DATEN ULTIMAXX 2900	EINSCHLEIBE		DOPPELSCHLEIBE		DOPPELWALZE		ORBITAL	
	50cm	55cm	65cm	55cm	65cm	50cm		
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2250	2475	2925	2475	2925	2250		
Praktische Flächenleistung (m²/h)	1688	1856	2194	1856	2194	1688		
Theoretische maximale Reichweite pro Tank							2900 m²	
Antrieb							ja	
<b>BÜRSTENSYSTEM</b>								
Arbeitsbreite (cm)	50	55	65	55	65	50		
Büstendimension (cm)	1 x 50	2 x 28	2 x 33	2 x 55	2 x 65	50,8x35,5		
Max. Bürstendruck (kg)	40	40	42	19,5	21	40		
Max. Bürstendruck (N/cm²)	0,20	0,34	0,24	0,85	0,80	0,22		
Bürstendruckstufe (kg)	29	26	28	n.a.	n.a.	31		
Drehzahl der Bürsten (U/min)	150	195	195	800		2000		
<b>FRISCHWASSER UND SCHMUTZWASSERTANK</b>								
Frischwassertank							63 L	
Schmutzwassertank							63 L	
Reinigungsmittelmenge							6 Stufen (22ml - 140ml / m²)	
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>								
Antriebsmotor							Ja	
Arbeitsgeschwindigkeit							4,5 km/h	
Transportgeschwindigkeit							5 km/h	
Geschwindigkeitskontrolle							Stufenlos einstellbar	
<b>BATTERIESYSTEM</b>								
Netzspannung							24 V	
Akku-Laufzeit-Power-Modus							< 3h	
Akku-Laufzeit Eco-Modus							< 4h	
<b>MASCHINENSPEZIFIKATIONEN</b>								
Maschinengewicht netto (kg)	99	107	110	111	113	110		
Maschinengewicht - gebrauchsfertig (kg)	275	283	286	287	289	286		
Geräuschpegel Norm							63 dB(A)	
Geräuschpegel Eco-Modus							60 dB(A)	
Abmessungen (L x B x H)	149x54x113 cm	144x60x113 cm	149x70x113 cm	144x65x113 cm	144x75x113 cm	147x58x113 cm		
Schutzklasse							IPX3	
<b>KONFIGURATIONSDetails</b>								
IntelliScrub							Standard	
IntelliFlow Präzisionspumpe							Standard	
LED Lichter							Standard	
IntelliDose PLUS							Option	
HEPA Filter							Option	
IntelliBac antibakterielle Materialien							Option	
IntelliTrail-Fernwartung							Option	
Aquastop							Option	
IntelliTouch – Touchscreen							Option	
Elektronische Bürsteneinheit (EBU)							Option	
Zubehörhalter							Standard	
Radantrieb							Standard	