


| | | |
|----|---|--|
| 25 | ⊙ | Whisperdüsen |
| 24 | ○ | Effektlicht |
| 23 | Ⓜ | Bedientaster: Effektlicht |
| 22 | Ⓜ | Bedientaster: Desinfektionsanlage |
| 0 | Ⓜ | Bedientaster: Farblichttherapie |
| 1 | ⊙ | Lichttherapie |
| 2 | ● | Luftregler |
| 3 | ⊗ | Seitenansaugung |
| 4 | ⊗ | Zweiwegeventil |
| 5 | ⊙ | Champagner |
| 6 | ● | Airdüsen |
| 7 | ● | Wasserdüsen |
| 8 | ● | Unterwasserscheinwerfer |
| 9 | ● | Bedientaster |
| 10 | ■ | Großes Bedienfeld |
| 11 | ⊙ | Rollyjetdüse |
| 12 | ● | Microjetdüsen |
| 13 | ⊕ | Superjetdüsen |
| 14 | ▨ | Pumpe |
| 15 | ▨ | Gebläse |
| 16 | ▨ | Desinfektionsbehälter |
| 17 | ⚡ | Stromanschluß |
| 20 | ⊙ | Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel |
| 21 | Ⓜ | Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

| | |
|-------------|---|
| Art.-Bez.: | Wistula |
| Abmessung : | 1700x750, 1700x800, 1800x800, 1900x800, 1900x900, 2000x900 |
| Whirlpool: | Komfort |

| | |
|--------|---------|
| | Datum |
| Stand. | 04 / 23 |