

1. Spezifikationen

Allgemeine Informationen

Nettogewicht	Etwa 18 kg
Abmessungen	46.4 x 23.5 x 28.3cm
Kapazität	2016 Wh, 50,4 V
Zertifizierung	UL CE FCC RoHS Telec

Eingang

Ersatzakku-Eingang	50,4 V, max. 1800 W (X-Stream- und Solar-Doppelaufladung)
--------------------	---

Ausgang

Ersatzakku-Ausgang	43 V-58,4 V, max. 3200 W
--------------------	--------------------------

Informationen zum Akku

Zellenchemie	NCM
Lagerung	1 Jahr (nach vollständiger Aufladung)
Lebensdauer	800 Zyklen bis 80 %+ Kapazität

Umgebungsbetriebstemperatur

Optimale Betriebstemperatur	20 °C bis 30 °C(68°F bis 86°F)
Entladetemperatur	-20 °C bis 45 °C(-4°F bis 113°F)
Ladetemperatur	0 °C bis 45 °C(32°F bis 113°F)
Lagertemperatur	-20 °C bis 45 °C(-4°F bis 113°F) (optimal: 20 °C bis 30 °C [68°F bis 86°F])
Schutz	Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz

* Ob das Produkt geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Akkus ab.