



SUN PROTECT - Digitales Quad LNB, anthrazit

Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Quad LNB widersteht Verformungen innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C. Das LNB kann

zum Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage mit bis zu 4 Teilnehmern eingesetzt werden. Die Satellitenreceiver werden direkt mit dem LNB verbunden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

LNCA0004
4004005036329



Letzte Aktualisierung: 19.12.2022



**LOW
NOISE**
Rauscharm

HIGHLIGHTS (LNCA0004)

- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Witterschutzabdeckung
- Unabhängige Programmvierfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet
- Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SAT-Anlagen

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE	Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Empfangssystem	QUAD (4 TN)	Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V
Anschlüsse	4x F-Buchse		horizontal: 16,0 - 19,0 V
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)	Feedaufnahme	40 mm
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz	Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)	Farbe	Anthrazit
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)	Abmessungen (Breite)	82 mm
		Abmessungen (Höhe)	64 mm
		Abmessungen (Tiefe)	87 mm