ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
0030260

Produkteigenschaften

• Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lampsOmni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubesHigh lumen package - 2000lmHigh lumen efficacy - 150 lm/WSwitching cycles - 200,000XAverage life 50,000 hours lifespanLamp length - 1061mmWide beam angleHigh power factorSuitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applicationsSuitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)5-Year warranty

Produktübersicht

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Type	LED austauschbar
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	13.3
Spannung (V)	230

© Feilo Sylvania | Druckdatum:03.07.2023

SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
0030260

Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302607
Garantie	5 Jahre

Technische Zeichnungen



Datentabelle

ALLGEMEINE DATEN

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Type	LED austauschbar
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C

Light your world

© Feilo Sylvania | Druckdatum:03.07.2023

SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
0030260

Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

OPTISCHE DATEN

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Photometrische Risikogruppe	RG0

ELEKTRISCHE DATEN

Wattage (W)	13.3
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	No
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	16.6
Energie Aufkleber (Klasse)	D

LEBENSDAUER DATEN

Lebensdauer - L70B50	50000

PHYSIKALISCHE DATEN

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1060
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.16

VERPACKUNG

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288302607

Light your world

© Feilo Sylvania | Druckdatum:03.07.2023

SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
0030260

Einzelverpackung Länge (cm)	109.8
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN14 (innen)	15410288302604
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	115.6
Außenverpackung Breite (cm)	22.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.3

SICHERHEITSBEZOGENE DATEN

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
0030260

Energielabel





Light your world

© Feilo Sylvania | Druckdatum:03.07.2023