



VA48WWH

**Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür**

Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.

Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt und frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links.

Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung.

Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.

Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar.

Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).

- Montage auf: Aufputz
- Anzahl der Schienen: 1
- Anzahl Reihen: 4
- Anzahl Felder: 1
- Anzahl Module: 48
- Höhe: 640 mm
- Breite: 305 mm
- Tiefe: 96.50 mm
- Anzahl Schranktüren: 1
- Anzahl der Schlösser: 0
- Schutzklasse: Schutzklasse II
- Stoßfestigkeit IK: IK05
- Schutzart IP: IP30
- Halogenfrei: Ja
- Schließungstyp: Schnappverschluss
- Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : VA48WWH

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	48
---------------	----

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	4

Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Ja

#### **Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Halogenfrei	Ja
Schließungstyp	Schnappverschluss,Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

#### **Abmessungen**

Höhe	640 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

#### **Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

#### **Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

#### **Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

#### **Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----