



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Ölflecken Entferner

TECHNISCHES MERKBLATT

Entfernt tiefsitzende und ältere Ölflecken

1. Produktbeschreibung

Ultrament Ölflecken Entferner eignet sich ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken, besonders vor der Anwendung von Ultrament Pflaster Frisch.

2. Eigenschaften

- Entfernt tiefsitzende und ältere Ölflecken
- Wirkt selbsttätig
- Gelartige Konsistenz

3. Anwendungsbereich

- Entfernen von Motor-, Diesel- und Heizölflecken

4. Untergründe

Geeignete Untergründe:

Pflastersteine aus Beton sowie alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe, wie z. B. Naturstein, Zementestrich, Fliesen und Keramik

Ungeeignete Untergründe:

Kunststoffoberflächen und Bitumenprodukte

5. Verarbeitung

Werkzeuge: Pinsel und Bürste

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss trocken sein

Mischen:

- Nicht notwendig



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Anwendung:

- Ultrament Ölflecken Entferner unverdünnt auf die verschmutzte Oberfläche auftragen und mit einer Bürste auf der Verschmutzung verteilen
- Im Auftragen gelöste Verschmutzung mit saugfähigem Material aufnehmen
- Sollte noch etwas vom Ölfleck sichtbar sein, Produkt erneut auftragen
- Anschließend mehrere Stunden einwirken lassen – idealerweise über Nacht
- Es bildet sich eine helle Pulverschicht, die einfach weggefegt werden kann
- Sollten extrem hartnäckige Rückstände bleiben, den Vorgang wiederholen

Nachbehandlung:

- Das Pulver kann in den Poren des Untergrunds zurückbleiben, verschwindet aber mit der Zeit von selbst

Reinigung:

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

6. Technische Daten & Produktmerkmale

Gebindegrößen: 500 ml

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	ab +12 °C
Reichweite	bis zu 7 m ²
Einwirkzeit	bis zu 24 Stunden

7. Hinweise

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Kennzeichnung:

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

8. Anmerkungen

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Dezember 2022). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.