

# ABUS August Bremicker Söhne

## Schutzbeschlag HLS214 F1

Artikelnummer: 21034 | EAN: 4003318210341

**Haustüren effektiv geschützt: Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild, stabile Nocken und Innenverschraubungen erhöhen den Abreißschutz des Türzylinders Ihrer Haustür.**

### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- KLS: geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

### Technologie

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

### Technische Daten

Produkt: HLS214  
 Verpackungsart: Einzelkarton  
 Färbung: F1: Aluminium Natur  
 Entfernungsmaß [mm]: 92  
 Zylinderüberstand [mm]: 15  
 Wechselgarnitur: Ja  
 Türart: Haustür  
 Gewicht [g]: 997  
 Ausführung: Griffplatte / Türgriff  
 Security Level HaSi: 5

