

TECHNISCHES MERKBLATT

STRUKTURZUSATZ

extra fein / extra fein



Zum Einrühren in die NATURAL ELEMENTS LEHMFARBE

Produktbeschreibung

ANWENDUNGSBEREICH

Zusatz für NATURAL ELEMENTS LEHMFARBE zur Herstellung extrafeiner, edler Strukturen auf Wänden im Innenbereich. Verteilt sich gleichmäßig in der Farbe und erzeugt einen Struktureffekt.

ARTIKEL

Farbtonbezeichnung	Gebindegröße / Verkaufseinheit
extra fein	231G
fein	231G

MATERIALBASIS

Calciumcarbonat

Verarbeitung

WERKZEUGE

Rolle, Pinsel, Flächenstreicher, Rührstab.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Kritische und stark saugende Untergründe mit HORNBACH ACRYL-TIEFENGRUND grundieren. Den Untergrund nach Herstellerangaben mit NATURAL ELEMENTS LEHMFARBE in Ihrem Wunschfarbton vorstreichen. Zusatz im letzten Anstrich verwenden. Individuelle Dosierung möglich, Empfehlung 231 g für 2,5 L NATURAL ELEMENTS LEHMFARBE. Den Zusatz mit einem Rührstab gut in die unverdünnte Farbe einrühren und unmittelbar verarbeiten. Gleichmäßig auf die Fläche auftragen und mit dem Flächenstreicher verschlichten. Zwischendurch immer wieder aufrühren, um ein Absetzen des Granulats zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht unter +12 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Der Farbton und die vollständige Deckkraft werden erst nach vollständiger Trocknung sichtbar. Aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe

TECHNISCHES MERKBLATT

können Farbton und Oberflächenwirkung bei der Verwendung unterschiedlicher Chargen in einer Fläche variieren. Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde des gleichen Farbtons auf gleiche Materialfertigungsnummern achten. Die Gebinde miteinander durchmischen, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

TROCKNUNG

Bei +20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Pflanzenseife.

VERBRAUCH

231 g Strukturzusatz für 2,5 L Farbe. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

ProduktHinweise

INHALTSSTOFFE NACH VDL

Marmorkörnung.

SERVICERUFNUMMER FÜR ALLERGIKER

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

ALLGEMEINE HINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

LAGERUNG

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.