Technisches Merkblatt

Textil- und Wandbelags-klebstoff

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Produktinformation

Anwendungsbereich	Lösemittelfreier Kleber auf Kunststoff-Dispersionsbasis zum Kleben von Textil-, Gewebe- und Velourtapeten, Vinyltapeten, schweren Tapeten, PVC-Folien mit Geweberückseite und zur Nahtverklebung.
Eigenschaften	• Sehr gute Klebkraft • Gebrauchsfertig • Leicht zu verarbeiten • Transparent auftrocknend
Farbton	Farblos
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Vinylacetat-Dispersion, tech. Stärke, Wasser, Additive. Das Produkt enthält zur Stabilisierung und zum Schutz Konservierungsmittel. Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 00800 / 63 33 37 82.
Gebindegröße	750 g, 3,0 kg

Verarbeitung

Untergründe	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturreste restlos entfernen. Nachputzstellen fachgerecht fluatieren. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/ oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.
Auftragsverfahren	Streichen oder rollen
Beschichtungsaufbau	Je nach Belagart **HORNBACH Textil- und Wandbelagsklebstoff** auf Wand oder Wandbelag mit einer geeigneten Farbwalze oder Bürste gleichmäßig auftragen. Bei Auftrag auf den Belag Einweichzeit beachten, dann aufkleben und blasen- sowie faltenfrei mit Gummirolle oder Tapezierspachtel gut andrücken. Klebstoffrückstände sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. **HORNBACH Textil- und Wandbelagsklebstoff** schlägt bei unkaschierten Textiltapeten nicht durch (außer bei großmaschigen und dünnen Geweben). Für bessere Anfangshaftung (z.B. für dickere Vinyl-Tapeten) kann dem Material ein Spezialkleber zugegeben werden. Die Offenzeit beträgt ca. 45 Minuten. In dieser Zeit können die Textiltapetenbahnen noch gerichtet werden.
Hinweise	Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierer. Verarbeitungshinweise der Tapeten- und Wandbelaghersteller beachten. Klebstoffreste von waschbeständigen Belägen sofort mit feuchtem Schwamm abwaschen, trocken nachtupfen. Die von der Gipskartonplatten herstellenden Industrie vorgesehenen Gipsspachtelmassen können eine besondere Feuchtigkeitsempfindlichkeit aufweisen, die zum Anquellen, zur Blasenbildung bis hin zu Abplatzungen führen kann (siehe auch Merkblatt „Verspachtelung von Gipskarton" Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie V). Deshalb für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung und Temperatur sorgen.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +10 °C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Trockenzeit	Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte Trockenzeit ca. 12 Stunden Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verbrauch	Ca. 200 - 300 g/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.

Hinweise

Sicherheitshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Kennzeichnung	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten können nach AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 04 10 entsorgt werden.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik +49 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische Information Stand 07/2019