

BHE 175 T Plus

BADHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 238715

Bringen Sie Ihr Bad bequem auf Temperatur

Diese elektrischen Badheizkörper versorgen Sie das ganze Jahr über effizient mit genügend Wärme am gewünschten Ort. Dabei überzeugt Sie die Mischung aus ansprechendem Design und Funktionalität. Das Bedienelement ist in der perfekten Höhe angebracht, sodass Sie die Temperatur besonders bequem regeln.

Wärme vielfach nutzen

Dank der filigranen Rundrohre und der gleichmäßigen Erwärmung können Sie Ihre Hand- und Badetücher in mehreren Ebenen an die Heizung hängen und sie trocknen oder auch angenehm wärmen. Die Badheizkörper dieser Serie eignen sich mit ihren Eigenschaften bestens als ergänzende Wärmeerzeuger oder für die Übergangszeit.

Die wichtigsten Merkmale

Rein elektrischer Betrieb dank werkseitiger Befüllung mit Wärmeträgermedium

Alternativ auch an das Warmwasser-Heizungsnetz anschließbar

Wertiges Design mit Rundrohren

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wunschtemperatur stufenlos einstellbar

Variante mit integriertem Schnellheizer



BHE 50 Plus

Produkt-Nr.: 239141




BHE 75 Plus

Produkt-Nr.: 238713



BHE 100 Plus

Produkt-Nr.: 238714



Typ	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Bestell-Nr.	239141	238713	238714

Technische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2.2 A	3.3 A	4.4 A
Nennleistung	500 W	750 W	1000 W
Anschlussleistung	500 W	750 W	1000 W
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 – 20°C)	367 W	571 W	876 W
Wärmeleistung V/R – T (70/55 – 24°C)	125 W	194 W	298 W
Einstellbereich	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Anzahl der Rippen	20	30	37
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016
Höhe	1090 mm	1590 mm	1830 mm
Breite	500 mm	500 mm	550 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm
Gewicht	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg



Typ	BHE 175 T Plus
Bestell-Nr.	238715

Technische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230 V
Nennspannung	230 V
Nennstrom	7.6 A
Nennleistung	1750 W
Anschlussleistung	1750 W
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 – 20°C)	571 W
Wärmeleistung V/R – T (70/55 – 24°C)	194 W
Einstellbereich	10-28 °C
Anzahl der Rippen	30
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016
Höhe	1590 mm
Breite	500 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	20,00 kg

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de