

## Wandverteiler 0017-VMI



Art.-Nr.: 0017-VMI

### Produkteigenschaften:

- stabiles Gehäuse aus schlagfestem, hochwertigem ABS-Kunststoff
- FI und Leitungsschutzschalter unter transparentem Polycarbonat-Sichtfenster
- hochwertige Anbausteckdosen
- IP54
- mögliche Einspeisung über PG29 Anbauverschraubung oben (alternative PG29 Blindverschraubung unten)
- Stückgeprüft



ETF GmbH & Co. KG  
Alte Ziegelei 11  
51588 Nümbrecht  
Tel.: 02293-9011211  
info@etf-gmbh.de

## Technische Informationen:

Schutzart	IP 54
Material (Gehäuse)	Kunststoff (ABS)
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Abmessungen	B260 x H365 x T190 mm (zzgl. Anbauerschraubung)
Gewicht	3,7 kg
Eingang / mögliche Einspeisung	über PG29 Anbauerschraubung oben (alternative PG29 Blinderschraubung unten)
Anzahl der CEE-Steckdosen	1 x CEE-Dose 400V, 16A, 5-polig, 6h 1 x CEE-Dose 400V, 32A, 5-polig, 6h
Anzahl der Schuko-Steckdosen	4 x Schuko-Steckdose 230 V, 16 A
Absicherung	2 x 1-polig LS C16A Sicherungsautomaten 1 x 3-polig LS C16A Sicherungsautomaten Die 32A Dose ist ungesichert bzw. über die Vorsicherung abgesichert
FI-Schutzschalter	FI 40A 4-pol 0,03A Typ A (über alle Abgänge)

### Wartung:

Anschluss-, Installations- und Wartungsarbeiten sind lediglich im Spannungsfreien Zustand, durch autorisiertes Fachpersonal zu erledigen. Bei Beschädigungen am Verteiler muss dieser umgehend abgeschaltet / spannungsfrei geschaltet werden. Für Schäden die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Entsorgung:

Der Verteiler sowie die Verpackung und Zubehör sollten umweltgerecht entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden. Der Verteiler sollte dabei nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

