

ABDICHTUNGS-VLIES 30 / 50 / 100



Erforderliche Vlieseinlage zur normgerechten Abdichtung.

Hochleistungsvlies für die Abdichtung von Flächen und Anschlüssen mit MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO und DACHABDICHTUNG 1K

Produkteistung

- | Vlieseinlage aus Polyester-Nadelvlies.
- | Reißfest, rissüberbrückend und wasserfest.
- | Einfach zu schneiden.
- | Perforiert zur Unterstützung der Durchtränkung.

Anwendungen

1. Zur Verstärkung der Abdichtungslage auf Flachdächern, Balkonen, Loggien und Laubengängen.
 2. Für Detailausführungen bei Anschlüssen an Lichtkuppeln, Pfeilern, Säulen, Wänden, Schornsteinen, Rohrdurchführungen, Aufkantungungen sowie bodentiefen Fenstern und Türen.
 3. Zur Überbrückung von Fugen und Dehnfugen innerhalb der Abdichtungsschicht.
 4. Zur Aufnahme des Flüssigkunststoffs und Sicherstellung der erforderlichen Schichtdicke.
- Außen.



ABDICHTUNGS-VLIES zur norm-konformen Abdichtung mit PROTEKT Flüssigkunststoffen.

Verarbeitung



1 Basisauftrag PROTEKT Flüssigkunststoff flächig in erforderlicher Menge vorlegen.



2 ABDICHTUNGS-VLIES in die frische Masse faltenfrei einlegen.



3 Mit trockner Rolle hohlraum- und blasenfrei abrollen und andrücken, dabei auf vollständige satte Durchtränkung achten.



4 Deckauftrag frisch in frisch vor Hautbildung gleichmäßig dick, auf Vlies auftragen. Die Vliesstruktur muss vollständig abgedeckt sein.

Hinweis: Überlappungen mit ABDICHTUNGS-VLIES oder STOSSFUGENBAND mind. 5 cm. Überlappung auf Fremduntergrund mind. 10 cm.

Weitere Verarbeitungshinweise

- Die Hautbildung des PROTEKT Flüssigkunststoffs (MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO oder DACHABDICHTUNG 1K) darf noch nicht eingesetzt haben.
- Die Deckschicht der PROTEKT Flüssigkunststoffe müssen mind. 5 mm, max. 10 mm über die Vliesenden hinaus, aufgetragen werden.
- Es dürfen keine Vliesstellen offenliegen, daher auf eine gleichmäßige und satte Durchtränkung und Überdeckung des Vlieses achten.
- Bei Stoßverlegung des Vlieses, vorab STOSSFUGENBAND auf dem Untergrund mit Flüssigkunststoff verkleben und frisch in frisch mittig Vliesstöße darauf ausführen.

Produktdaten

Lieferform	fest, Vliesrolle, perforiert.
Breiten	30 cm x 5 m / 50 cm x 10 m / 100 cm x 10 m.
Materialbasis	Polyester.
Farbe	Weiß.
Flächengewicht	ca. 110 g/m ² .
Verbrauch	auf Stoß: 1,0 m ² /m ² , überlappend 5 cm: 1,05 m ² /m ² .
Werkzeuge	Schere, Messer.
Entsorgung	Restinhalte als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.
Lagerfähigkeit	trocken, stehend und knickfrei und vor Verschmutzung geschützt aufbewahren. Unbegrenzt haltbar.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 01/2024

