

RAPIDO LEHMPULVER BRAUN

Material	Ockerbrauner Ton zur Herstellung von Lehmputzen, als Bodenverbesserer, zum Töpfern und für den Ofenbau geeignet
Gebinde	20kg Sackware, 750 kg BigBag, Siloware
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig

MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Kaolinit	17,8 %
Illit	40,1 %
Quarz	32,9 %

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Trockenbiegefestigkeit [N/mm²]	9,1
Trockenschwindung [%]	6,2
Wasseraufnahme [%] bei 100 °C	7,3
Farbe	rot

CHEMISCHE ANALYSE GEGLÜHT

SiO₂	65,1 %
Al₂O₃	22,6 %
TiO₂	1,19 %
Fe₂O₃	6,45 %
CaO	0,39 %
MgO	1,37 %
K₂O	2,61 %
Na₂O	0,2 %

Die Aussagen erfolgen nach umfangreicher Prüfung und Praxiserfahrung. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit, aktuelle Version siehe www.rapidolehm.de