

# Artikeldatenblatt

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.

AL 1520-18 C

## SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)  
 mit 1 USB-Buchse Typ C  
 mit Schnellladefunktion  
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620  
 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073  
 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

JUNG Quick Charge® unterstützt diese Standards

### Technische Daten

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung:                 | AC 220 ... 250 V ~          |
| Netzfrequenz:                 | 50/60 Hz                    |
| Nennstrom Steckdose:          | 16 A                        |
| Ausgangsspannung USB:         | DC 9 V / DC 5 V             |
| Ausgangsstrom USB:            | 2 A / 3 A                   |
| Standby-Leistung:             | ≤ 25 mW                     |
| Umgebungstemperatur:          | +5 ... +35 °C               |
| Lager-/Transporttemperatur:   | -20 ... +70 °C              |
| Anschlussart:                 | Federklemmen                |
| eindrätig:                    | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| feindrätig ohne Aderendhülse: | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |



### Metallausführungen

**Farbe:**  
Aluminium

**Material:**  
Aluminium AIMg1 Naturton, mattgebeizt

**P** Individuelle farbige Bedruckung möglich

**L** Individuelle Lasergravur möglich