

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIN96VFD0**



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

**Der große Einbau-Gefrierschrank mit 12%
mehr Kühlvolumen inklusive VitaFresh
XXL <0°C>-System, No Frost und
Fehlerwarnsignal für optimale Lagerung.**

- **Einbau-Kühlschrank XL:** bis zu 11 % mehr Nutzvolumen dank des höheren Designs.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 184 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):215 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1935 mm
Gerätebreite:558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.. 1940 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 60.8 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: Vollintegrierbar



**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIN96VFD0**

**Der große Einbau-Gefrierschrank mit 12%
mehr Kühlvolumen inklusive VitaFresh
XXL <0°C>-System, No Frost und
Fehlerwarnsignal für optimale Lagerung.**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Sonderzubehör

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Optischer und akustischer Türalarm
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst
und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C>
Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- SuperGefrieren: ja
- Super-Gefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße



- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIN96VFD0**



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm




C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm




Maße in mm


A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.