MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Marmor & Feinsteinzeug Imprägnierung

Schützt je nach Beanspruchung circa 3 Jahre vor dem Eindringen von öligen, fettigen und wässrigen Verschmutzungen und Nässe. Kalkrückstände und Wasserränder (z.B. im Sanitärbereich) lassen sich leichter entfernen.

EINSATZBEREICHE

Für alle Oberflächen wie Marmor, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, Granit, Schiefer, Klinker, Eternit und Sandstein. Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Für Böden, Wände, Tische, Fensterbänke, Küchen und Bäder. Auch als vorbeugender Schutz gegen Graffiti-Schmierereien bestens geeignet. Besonders geeignet für Küchenarbeitsplatten und Spülen aus Natur- und Kunststein und Specksteinöfen.

ANWENDUNG

Vor der Anwendung z.B. mit MELLERUD Stein & Platten Intensivreiniger oder mit MELLERUD Wachs & Glanzschichten Löser reinigen. Auf sauberen und trockenen Untergrund durch Streichen oder Rollen gleichmäßig auftragen und einziehen lassen. Aufgebrachte Menge muss dem Saugverhalten des Materials angepasst sein. Bei sehr saugfähigen Untergründen Vorgang evtl. wiederholen. Überschuss innerhalb von 30 Minuten abwischen (evtl. mit Waschbenzin). Wirkungseintritt innerhalb 24 Stunden.

HINWEISE

Wegen evtl. Farbveränderungen zuerst an unauffälliger Stelle ausprobieren. Fläche während des Trocknens nicht begehen.

Feinsteinzeug: Aufgrund der dichten Oberfläche nur so viel Produkt auftragen, wie die Fliese aufnehmen kann. Feinsteinzeug nie mit schichtbildenden und porenfüllenden Reinigern, wie z.B. Wachsemulsionen oder Schmierseifen behandeln (z.B. Glänzer, Polituren etc.). Als wirksamer Fugenschutz sollte MELLERUD Marmor & Feinsteinzeug Imprägnierung satt auf die sauberen, trockenen Fugen aufgetragen werden. Bei nicht ausgehärteten, feuchten oder schmutzigen Fugen kann es zu Ungleichmäßigkeiten oder Farbveränderungen kommen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	Lösung von Silanen/Siloxanen in Kohlenwasserstoffen
Dichte:	780 kg/m^3
Verbrauch:	Reichweite abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes; saugfähige Oberflächen: 0,5 l reichen bis zu 20 m^2; bei wenig saugfähigen Oberflächen wie Granit und Feinsteinzeug: 0,5 l reichen bis zu 40 m^2
Gebindegrößen:	0,5 l PVC-Flasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr. : +49 (0) 21 63 / 9 50 90-0
www.mellerud.de

Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E. - www.cleanright.eu -