

Technische Daten

Stromversorgung AC	110-240 V, 50/60 Hz
Stromversorgung DC	Nein
Stromverbrauch	< 0.2 W
Überlastungsschutz	Nein
Leistungsmessung (W)	Nein
Arbeiten ohne Neutralleiter	Nein
Anzahl der Eingänge	4
Entfernung	Bis zu 40 m in Innenräumen (131 ft.) (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Z-Wave Repeater	Ja
CPU	Z-Wave S800
Z-Wave Frequenzbänder	868,4 MHz
Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband(en)	< 25 mW
Größe (H × B × T)	37x42x16 ±0.5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in
Gewicht	17 g / 0.6 oz.
Montage	Wandkonsole
Schraubklemmen max. Drehmoment	0.4 Nm / 3.5 lbin
Querschnitt des Leiters	0,5 bis 1,5 mm ² /20 bis 16 AWG
Länge des abisolierten Leiters	5 bis 6 mm/0,20 bis 0,24 in

Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Orange
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 40 °C/-5 °F bis 105 °F
Luftfeuchtigkeit	30% bis 70% RH