

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ compact outdoor plug with Zigbee technology | Kompakte smarte Außensteckdose mit Energieverbrauchskontrolle über ZigBee Technologie steuerbar



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Zur Messung der Energieerzeugung von kleinen Solaranlagen

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Mit IP44 geeignet für den Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte oder die Energieerzeugung von kleinen Solaranlagen

Produkteigenschaften


- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder Ein-/Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Home oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Schutzart: IP44
- Energiezähler
- Zeitplanung
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig
- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	111,00 g
Länge	57 mm
Breite	73 mm
Höhe	101.0 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Anschlussart	Stecker
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.

- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User instruction	SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854293276	Faltschachtel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	185.00 g	0.90 dm³
4099854293283	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	861.00 g	4.97 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.