

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Holz & WPC Imprägnierung

Leicht farbauffrischender Langzeitschutz von Holz-, WPC- und BPC-Oberflächen. Verringert die Gefahr des Eindringens ölig, fettiger und wässriger Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung. Schutz vor Witterungseinflüssen - Regen, Sonne und Temperaturschwankungen können dem Material weniger schaden. UV-beständig. Grünbeläge können sich nicht festsetzen. Dient der Werterhaltung des Materials. Auch als vorbeugender Schutz für neue WPC-Oberflächen geeignet.

EINSATZBEREICHE

Fliesen, Fassadenelemente, Bodendielen, Möbel, Zäune, Pergolen, Carports, Pavillons aus Teak, Zeder, Azobé, Atzelia, Bankirai, Robinie, Kastanie, WPC (Wood Plastic Composites = Verbundstoff aus Holz und Kunststoff) und BPC (Bamboo Plastic Composites = Verbundstoff aus Bambusfasern und Kunststoff) sowie anderen Verbundstoffen

ANWENDUNG

Oberfläche mit MELLERUD Holz & WPC Reiniger gut säubern. Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die MELLERUD Holz & WPC Imprägnierung gleichmäßig dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle aufbringen. Die aufgetragene Menge muss der Aufnahmefähigkeit der Oberfläche angepasst werden. Nicht im Überschuss arbeiten. Nicht eingezogene Flüssigkeit nach 10 Minuten mit einem Tuch entfernen. Fläche erst nach dem Abtrocknen (ca. 2-3 Stunden) begehen. Wirkungseintritt nach 24 Stunden.

HINWEISE

Die Behandlung sollte bei nachlassender Wirkung, wenn Feuchtigkeit wieder in das Holz eindringt und sich bei Regen die Farbe verdunkelt, wiederholt werden. Eine Erstbehandlung vor dem Gebrauch ist angeraten, um die Möbel dauerhaft vor Witterungseinflüssen zu schützen. Besonders empfehlenswert ist die Behandlung von Tischplatten, um diese vor Verfleckungen durch Speisereste oder dem Entstehen von Wasserrändern zu schützen. Wir empfehlen eine Behandlung vorgewachster oder vorgeölter neuer Möbel mit MELLERUD Holz & WPC Imprägnierung. In diesem Fall das Produkt nur dünn, gleichmäßig und der Saugfähigkeit des Holzes angepasst auf die Oberfläche auftragen. Verbundstoffe unterscheiden sich sehr stark in ihrem Aufnahmevermögen. Deshalb die tatsächlich benötigte Auftragsmenge durch einen Probeanstrich ermitteln.

Achtung! Nach Anwendung der MELLERUD Holz & WPC Imprägnierung ist ein Auftrag von Öl oder Lasuren nicht mehr möglich.

Hinweis zum Überwintern von Teak-Möbeln: Teakholz hat einen natürlichen Ölgehalt und ist silikat- und wachshaltig. Von ihrer Beschaffenheit her und behandelt mit dem MELLERUD Holz & WPC Imprägnierung vertragen die Möbel einen ganzjährigen Aufenthalt im Freien. Trotzdem ist es zur Werterhaltung empfehlenswert, die Möbel über Winter in einem unbeheizten Raum (Keller oder Garage) aufzubewahren. Produkt kühl, aber frostfrei lagern!

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässrige Lösung von Hydrophobierungsmitteln

pH-Wert: 4,0 - 5,0

Dichte: 1010 kg/m³

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes reichen 500 ml für bis zu 10 m² bei Holz und bis zu 30 m² bei Verbundstoffen.

Gebindegrößen: 0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

P081 VN1-01

Spezial Reiniger



MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr. : +49 (0) 21 63 / 9 50 90-0
www.mellerud.de

