

NOVUPROTECT VORREINIGER

Die optimale Grundlage für NovuProtect



Produktbeschreibung

Der NovuProtect Vorreiniger ist ein leistungsstarkes farbloses Reinigungsmittel zur sicheren und rückstandsfreien Oberflächenreinigung vor dem Auftrag von NovuProtect. Das Produkt lässt sich unkompliziert auftragen und wirkt bereits nach 30 Minuten. Die behandelten Oberflächen werden dabei nicht angegriffen und bleiben frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen.

- Rückstandsfreie Reinigung
- Schonend zur Oberfläche
- Einfach zu verarbeiten

Anwendungsgebiete

Der Vorreiniger eignet sich für viele Oberflächen wie z. B.:

- Textilien
- Mauerwerk
- Naturbaustoffe
- Gipsputze
- Beton

Besonders empfohlen für den Einsatz in:

- Feuchträumen wie Sanitärbereichen
- Küchen, Wohn- und Schlafräumen, Nebenräumen, Kellern u.v.m.

Produktverarbeitung

Anwendung

Der NovuProtect Vorreiniger ist gebrauchsfertig und kann direkt mit einem Schwamm oder alternativ mit einem Hand-sprühgerät aufgetragen werden. Bei größeren Flächen empfiehlt sich die Anwendung mittels einem elektrischen Niederdruckspritzgerät.

Bei leichten Verunreinigungen:

- Vorreiniger großzügig auftragen (ca. 150 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds).
- Nach ca. 30 Minuten Einwirkzeit die Fläche mit klarem Wasser und einem feuchten Tuch oder Schwamm gründlich reinigen.

Bei starken Verunreinigungen:

- Vorreiniger ebenfalls satt auftragen (ca. 150 ml/m²).
- Nach etwa 30 Minuten – jedoch vor dem Antrocknen des Reinigers – die Verunreinigungen mechanisch, z. B. mit einem Spachtel, entfernen oder alternativ mittels Hochdruckreiniger und geringem Wasserdruck.
- Danach die Fläche erneut mit dem Vorreiniger behandeln und nach ca. 30 min. abschließend mit Wasser und Schwamm säubern.
- Der Gesamtverbrauch bei zweifacher Anwendung beträgt ca. 300 ml/m².

Nachbehandlung

Nach vollständiger Trocknung ist die Oberfläche gereinigt. Innerhalb von 24 Stunden sollte eine Nachbehandlung mit NovuProtect erfolgen.

Hinweise

- Bei der Verarbeitung Handschuhe und Schutzbrille tragen
- Nicht zu behandelnde Flächen abdecken
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Lagerung und Transport

Lagerung: Frostfrei und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung im Originalgebinde

Transport: Kein Gefahrgut

Verpackungseinheiten / Gebinde

250 ml Flasche inkl. Sprühkopf
(Art.-Nr. 9235261-01)

1 l Kanister
(Art.-Nr. 9235266-01)

5 l Kanister
(Art.-Nr. 9235269-01)

Rechtliche Hinweise

Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen.

Hinweis:

Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle.