DOLLE®

BODENTREPPEN

KNIESTOCKTÜREN

DOLLE BODENTREPPEN

Der U-Wert beschreibt den Wärmedurchgang durch ein Bauteil: Je niedriger der Wert, desto geringer ist der Wärmedurchgang unter vergleichbaren Bedingungen. Für einen aussagekräftigen Vergleich müssen sich die Werte auf vergleichbare Bauteile, Abmessungen und Randbedingungen beziehen. DOLLE Bodentreppen sind bauteilgeprüft oder bauteilberechnet. Die für das jeweilige Modell geltenden Prüf- oder Berechnungsnachweise stellen wir auf Anfrage bereit.

Zeichenerklärung

DIN EN 14975

Produziert nach DIN
Alle Bodentreppen werden nach DIN EN 14975 produziert und geprüft.

Wärmegedämmt/U-Wert
Die für das jeweilige Modell geltenden Prüf- oder Berechnungsnachweise stellen wir auf Anfrage bereit.

Luftdicht KLASSE 4
Diese Modelle erreichen die Luftdurchlässigkeitsklasse 4 nach DIN EN 12207. Prüfverfahren und geprüfte Ausführungen sind im jeweiligen Prüfbericht angegeben.

Tragkraft geprüft mit Überlast
DOLLE Bodentreppen sind stabil und belastbar bis 100 kg, 150 kg und 200 kg (je nach Modell).

Schneller Einbau
Patentierte Click-Module und Knickhebel erleichtern den Einbau.

Feuerhemmend
Die gekennzeichneten Modelle besitzen die jeweils angegebenen Brandschutzeigenschaften. Maßgeblich sind die im zugehörigen Nachweis beschriebenen Ausführungen und Einbaubedingungen.

Elektrische Bedienung
Bei Modellen von DOLLE mit diesem Hinweis lassen sich die Leiternteile elektrisch ein- und ausfahren.

QNG ready
Die so gekennzeichneten Modelle sind in der SHI-Produktdatenbank gelistet und erfüllen die im jeweiligen Nachweis genannten Anforderungen an Schadstoffgehalte beziehungsweise Emissionen.

FSC
www.fsc.org
FSC® C022300
The mark of responsible forestry

Zertifiziert
Für entsprechend gekennzeichnete Produkte verwenden wir Holz aus FSC®-zertifizierten Quellen. DOLLE ist seit 2018 FSC-zertifiziert (Lizenzcode: FSC-C022300).

Geringes Gewicht

INHALTSVERZEICHNIS

DOLLE clickFIX® Bodentreppen	3
DOLLE clickFIX®	4
DOLLE clickFIX® Thermo	5
DOLLE clickFIX® comfort	6
DOLLE clickFIX® vario	7
DOLLE extra	8
DOLLE kompakt	9
DOLLE elektro-top	10
DOLLE alu-top	11
DOLLE alu-fix	12
DOLLE alu-fix	12
DOLLE mini	13
DOLLE F 30	14
DOLLE REI 60	15
DOLLE REI 60 vario	16
DOLLE F 90	17
Ersatzteile	18
DOLLE Kniestocktür	19
DOLLE Kniestocktür F 30	20
DOLLE Deckenluke / Revisionsluke	21
Bodentreppen Übersicht	22
Luftdichter Deckenanschluss	25

SYSTEM MIT FIXEM CLICK

CLICKFIX® BODENTREPPEN

QNG ready

Die so gekennzeichneten Modelle sind in der SHI-Produktdatenbank gelistet und erfüllen die im jeweiligen Nachweis genannten Anforderungen an Schadstoffgehalte beziehungsweise Emissionen. Bewertungsumfang, erfasste Ausführungen und Gültigkeit für die jeweiligen Modelle finden Sie über den nebenstehenden QR-Code.

Zertifikate finden Sie direkt hier

Patentierte Montagetechnik

click-Module und Knickhebel erleichtern die Montage.



Deckenbündiger Einbau (Handlauf als Zubehör erhältlich)

Einbau mit Abdeckleisten

Deckenbündig oder mit Abdeckleisten

Im Lieferumfang sind beide Leistenvarianten enthalten. Ebenfalls inklusive ist das Deckenanschlussband (TwinAktiv-Folie) für den luftdichten Einbau.

Deckenbündige Leisten

Abdeckleisten



Umlaufende Doppeldichtungen und Eckdichtungen im Lukenkasten

begrenzen bei geschlossenem Lukendeckel die Luftdurchlässigkeit zwischen Deckel und Lukenkasten. Für den luftdichten Übergang zur Decke ist zusätzlich ein fachgerecht ausgeführter Deckenanschluss erforderlich.

Nutzungshinweis: Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

CLICKFIX®

Jetzt noch besser



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig

Patentierter Knickhebel für einfache Montage

Leichter Einbau mit click-Modulen

Maße	
Rohbaumaße	110/120/130/140 × 60/70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 110 cm
Lichte Raumhöhe	bis 274 cm, bis 318 cm mit längerer Leiter (ab Rohbaumaß L 140 cm)
Ausklappmaß	153 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 101,5 × 56,4 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, 4-teilig (bei Kastenlänge bis 119,9 cm), 2-teilig als Sonderausführung möglich
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bauteil gesamt	U-Wert 0,49 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten

Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm

Lieferumfang

Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

→ dolle.de/clickfix

CLICKFIX® THERMO

Hochgedämmt



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig

Patentierter Knickhebel für einfache Montage

Gedämmter Lukendeckel

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 274 cm, bis 318 cm mit längerer Leiter (ab Rohbaumaß L 140 cm)
Ausklappmaß	153 cm
Sondermaße	Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe 8,3 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bauteil gesamt	0,38 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten

Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm

Lieferumfang

Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

→ dolle.de/clickfix-thermo

CLICKFIX® COMFORT

Komfortabel und leichtgängig

Komfortstufen 13 cm tief

Stahlleiternteil mit Teleskophandlauf

Stufenlos verstellbare Teleskopfüße

Leichtes Ausklappen dank Federmechanik

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	244 – 264 cm, mit Verlängerung bis 285 cm (ab Rohbaumaß L 130 bis 277 cm, ab L 140 bis 285cm)
Ausklappmaß	144 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 120 × 60 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Stahl, anthrazit pulverbeschichtet, Stufentiefe 13 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bauteil gesamt:	0,49 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten

Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm

Lieferumfang

Teleskophandlauf, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

→ dolle.de/clickfix-comfort

CLICKFIX® VARIO

Scherentreppe aus Aluminium

Stufentiefe 11 cm



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig

Scherentreppe aus Aluminium-Profilen

Maße	
Rohbaumaße	90 × 60/70 cm, 110 × 60/70 cm, 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 110 cm
Lichte Raumhöhe	ab 239 cm (9 Stufen) bis 415 cm (14 Stufen)
Ausklappmaß	115–257 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 100 × 60 cm bis 160 × 80 cm, Kastenhöhe bis 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm)

Daten	
Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	Scherentreppe Aluminium mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen Stufenmaß 32 × 11 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bauteil gesamt	0,49 $W/m^2 \cdot K$
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten

Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm

Lieferumfang

TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

→ dolle.de/clickfix-vario

EXTRA

Bodentreppe in Handwerkerqualität

Weißer Lukenkasten

Abdeckleisten inklusive

Lukendeckel

Geriffelte Stufen

Maße	
Rohbaumaße	112/120/130/140 × 60/70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 112 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß von 112 -119,9 cm) bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß ab 140 cm)
Ausklappmaß	164 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 112 × 50 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm
Mit Schloss	lieferbar gegen Aufpreis

Daten	
Lukenkasten	Kiefer, weiß lasiert, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 64 mm
Leiternteil	3-teilig Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe 6,9 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,77 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab

→ dolle.de/extra

KOMPAKT

Bodentreppe zum Einstiegspreis

DIN EN 14975

Lukenkasten

Scharniere am Deckel

Klappleiter klassisch

Stabiler 40 mm Deckel

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	max. 285 cm
Ausklappmaß	162 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, 14 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 40 mm
Leiternteil	3-teilig aus Fichte
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	1,16 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab

→ dolle.de/kompakt

ELEKTRO-TOP

Elektrische Scherentreppe

Elektrischer Motor

Teleskophandlauf auf beiden Seiten

Scherenleiternteil

Fernbedienung



Hinweis:
Nicht für Kaltdächer geeignet.

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	max. 240 – 280 cm
Deckenstärke	max. 32 cm

Daten	
Lukenkasten	Stahl, 15 cm hoch, weiß pulverbeschichtet
Lukendeckel	Weiß, Stärke 50 mm
Leiternteil	Stahl, weiß pulverbeschichtet (10 Stufen), Stufentiefe: 10 cm, Stufenmaß: 120 × 60 cm = 25 × 10 cm, alle anderen Abmessungen: 35 × 10 cm,
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert:	1,20 W/m²·K

Technische Hinweise

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
Rollen für Schutz des Fußbodenbelags
Beidseitige Teleskophandläufe für erhöhte Sicherheit

Lieferumfang

Fernbedienung

→ dolle.de/elektro-top

ALU-TOP

Manuell oder elektrisch

Manuelle Entriegelung möglich

Fernbedienung

Handlauf

Verschluss

Maße	
Rohbaumaße Manuell	112/120 × 60 cm, 112/120/130/140 × 70 cm
Rohbaumaße Elektrisch	120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 112 cm
Lichte Raumhöhe	max. 279 cm
Ausladung	ca. 122 – 136 cm bei 10 Stufen
Sondermaße	möglich, auf Anfrage

Daten	
Lukenkasten	Tischlerplatte, 24 cm hoch
Lukendeckel	Unten weiß, Stärke 65 mm
Leiternteil	Scherenpaket aus Alu-Druckguss
Tragkraft	200 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,58 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Auch mit Schloss lieferbar	

Auch in Brandschutzausführungen F 30 oder F 90 lieferbar. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nachweise und Einbaubedingungen.

Lieferumfang

Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Rollen, Bedienstab

→ dolle.de/alu-top



ALU-FIX

Mit Stirnbrett

Maße	
Rohbaumaße	65 × 55 cm
Deckenöffnung Breite	min. 55 cm
Deckenöffnung Länge	min. 65 cm
Lichte Raumhöhe	219 – 300 cm

ALU-FIX

Mit Kasten

Maße	
Rohbaumaße	70 × 60/70 cm, 80 × 60/70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 70 cm
Lichte Raumhöhe	260 cm
U-Wert	0,90 W/m²·K (vom Hersteller berechnet)

MINI

Die Bodentreppe für kleine Deckenöffnungen

Wenig Platzbedarf im Dachraum

Sehr kleine Deckenöffnung

mini Sondermaß

Bedienstab inklusive

Maße	
Rohbaumaße	95 × 60 cm, 95 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 95 cm
Lichte Raumhöhe	bis 270 cm (Standard) bis 260 cm (Sondermaß)
Ausklappmaß	118 cm
Sondermaße	min. 88 × 60 cm bis max. 112 × 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Fichte, 14 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 36 mm
Leiternteil	4-teilig aus Kiefer, Stufen aus Buche
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,64 W/m²·K Sondermaß 1,16 W/m²·K (vom Hersteller berechnet)
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab

→ dolle.de/mini

F 30

Für feuerhemmende Decken

Scharnier am Deckel

Brandschutzmaterial im Deckel

Klappleiter klassisch

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm (Standard), bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß 112 – 119,9 cm), bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm)
Ausklappmaß	164 cm
Sondermaße	min. 112 × 50 cm bis 160 × 80 cm
Mit Schloss	lieferbar gegen Aufpreis

Daten	
Lukenkasten	Tischlerplatte, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 56 mm
Leiternteil	3-teilig aus Kiefer, Stufen Buche
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,96 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Klassifiziert nach EN 13501-2 durch das iBMB und MPA, Prüfbericht K-2102/245/19-MPA BS

Geprüfter Feuerwiderstand von unten und oben nach DIN 4102-2 : 1977-09 durch das iBMB und MPA Prüfberichte 2101/752/19 und 2101/463/18)

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Holz (weiß), Bedienstab

→ dolle.de/f30

REI 60

Für feuerhemmende Decken

Brandschutzmaterial im Deckel

Fußkappen

Lukenkasten

Abdeckleisten aus Holz

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 332 cm
Ausklappmaß	164 cm
Sondermaße Rohbaumaß (L × B)	min. 112 – 60 cm × 50 – 80 cm Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holz, Stufentiefe 8,3 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert:	0,94 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Geprüfte Feuerwiderstandsklasse REI 60 nach EN 13501-2 durch das Dänische Institut für Feuer- und Sicherheitstechnik, Prüfbericht PGA11973A_rev1

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Holz (weiß)

→ dolle.de/rei60

REI 60 VARIO

Für feuerhemmende Decken

Brandschutzmaterial im Deckel

Geriffelte Stufen

Scherenleiternteil aus Aluminium

Kunststofffüße

Maße	
Rohbaumaße	90 × 60/70 cm (nur mit 9 Stufen), 110 × 60/70, 120 × 60/70, 130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 415 cm
Ausklappmaß	115–257 cm
Sondermaße Rohbaumaß (L × B)	min. 100 × 60 cm–160 × 80 cm Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	Scherentreppe Aluminium Stufenmaß 32 × 11 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,94 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Geprüfte Feuerwiderstandsklasse REI 60 nach EN 13501-2 durch das Dänische Institut für Feuer- und Sicherheitstechnik, Prüfbericht PGA11973A_rev1

Lieferumfang

Kunststofffüße, Abdeckleisten aus Holz (weiß)

→ dolle.de/rei60-vario

F 90

Für feuerhemmende Decken

Leiter eingeklappt

Brandschutzmaterial im Deckel

Abdeckleisten aus Holz

Bedienstab inklusive

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm (Standard), bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm)
Ausklappmaß	164 cm
Sondermaße	ab 120 × 60 cm bis 140 × 70 cm

Daten	
Lukenkasten	Tischlerplatte, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 70 mm
Leiternteil	3-teilig aus Kiefer, Stufen Buche
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,64 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Geprüfter Feuerwiderstan von unten und oben nach DIN 4102-2 : 1977-09 durch das iBMB und MPA, Prüfberichte 2100/119/15 und 3585/485/14

Lieferumfang

Fußkappen, Brandschutzlaminatstreifen (braun) oben und unten am Kasten, Bedienstab

ZUBEHÖR

Deckenanschluss-System
Ein fachgerecht ausgeführter luftdichter Anschluss kann den Luftaustausch an der Einbaufuge reduzieren. Dafür bieten wir unser Deckenanschlussband aus TwinAktiv-Folie für alle Modelle an.

Handläufe
Handläufe bieten eine zusätzliche Griffmöglichkeit zum Festhalten beim Auf- und Absteigen.

Lukenschutz
Abhängig von Einbausituation und anwendbarer Landesbauordnung kann eine Absturzsicherung erforderlich sein. Örtliche Anforderungen sind immer vorab zuprüfen.

→ dolle.de/zubehoer

ERSATZTEILE

Vom kleinen Sprengring bis zum großen Lukendeckel – Informationen zu verfügbaren Ersatzteilen und deren Modellzuordnung finden Sie unter **dolle.de/ersatzteile**. Geben Sie zur Auswahl die **Artikelnummer** und, soweit vorhanden, das Baujahr ein.

→ dolle.de/ersatzteile

KNIESTOCKTÜR

Mehr Stauraum unter dem Dach

Ohne Abdeckleisten

Mit Abdeckleisten

Verschluss aus Kunststoff

Türgriff aus Kunststoff

Rohbaumaße	
Standard	80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm
Sondermaße	min. 47,5 × 47,4 cm bis max. 162,5 × 102,4 cm

Daten	
Zarge	Fichte massiv, 11,5 cm tief
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung
U-Wert	0,65 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Abdeckleisten	als Zubehör lieferbar

→ dolle.de/kniestocktuer

KNIESTOCKTÜR F30

Brandschutzgeeignet

Feuerwiderstand 30 Minuten

Brandschutzmaterial in der Tür

Ohne Abdeckleisten

Türgriff

Rohbaumaße	
Standard	80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm
Sondermaße	min 32,5 × 32,4 cm bis 112,5 × 82,4 cm

Daten	
Zarge	Kiefer, 11,5 cm tief, 4,2 cm stark
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung
U-Wert	0,96 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Abdeckleisten	als Zubehör lieferbar

Technische Hinweise

Geprüfte Feuerwiderstandsklasse nach EI 45 nach DIN EN 1364-1 : 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1 : 2012-10, Prüfbericht K-2102/158/19-MPA BS durch das iBMB und MPA

DECKENLUKE / REVISIONSLUKE

Mit Abdeckleisten



Ohne Abdeckleisten

Doppeldichtungen

Holz weiß

Rohbaumaße	
Standard	60 × 60 cm

Daten	
Zarge	Fichte massiv, 11,5 cm stark
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung
U-Wert	0,65 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Abdeckleisten, Bedienstab	inklusive

→ dolle.de/revisionsluke

BODEN TREPPEN

Übersicht

	CLICKFIX® VARIO	CLICKFIX®	CLICKFIX® COMFORT	CLICKFIX® THERMO
Maße				
Lichte Raumhöhe (LH) in cm von	239	274	264	274
bis, mit Verlängerung/zus. Stufen	415	318	285	318
Rohbaumaße Länge x Breite cm				
65 × 55				
70 × 60/70				
80 × 60/70				
95 × 60/70	90 × 60/70			
110 × 60/70	●	●		
112 × 60/70				
120 × 60/70	●	●	●	●
130 × 60	●	●		
130 × 70	●	●	●	●
140 × 60				
140 × 70	●	●	●	●
Deckenöffnung Breite min. in cm	60	60	60	60
Deckenöffnung Länge min. in cm	110	110	120	120
Ausklappmaß in cm	115 – 257	153	144	153
Sondermaß Rohbaumaß in cm	101,5 × 60 – 160 × 80	101,5 × 56,4 – 160 × 100	120 × 60 – 160 × 100	
Sondermaß Kastenhöhe in cm	bis 80	bis 80	bis 80	bis 80
Lukenkasten				
Material / Höhe in cm	Holz weiß / 24	Holz weiß / 24	Holz weiß / 24	Holz weiß / 24
Leiter				
Leiter / Scherentreppe	Scherentreppe	2/3/4-tlg.	3-tlg.	3-tlg.
Stufentiefe in cm	11	8,3	13	8,3
Material	Aluminium	Holme Kiefer, Stufen Buche	Stahl, pulverbeschichtet	Holme Kiefer, Stufen Buche
Verbindungsart	Verschraubt	Schwalbenschwanz	Geschweißt	Schwalbenschwanz
Ausstattung				
Schnäpper	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Abdeckleisten	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Fußkappen	Füße, schwarz	●	●	●
Handlauf	⊕	⊕	●	⊕
Justierschrauben	●	●	●	●
Deckenanschlusssystem	●	●	●	●
Prüfung und Zertifikate				
Geprüft mit Überlast für Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207	●	●	●	●
U-Wert W/m²·K	0,49	0,49	0,49	0,38
QNG ready	●	●	●	●

● im Lieferumfang enthalten ⊕ als Zubehör erhältlich



EXTRA	KOMPAKT	MINI	F 30	REI 60	REI 60 VARIO	
285	285	270	285	285	239	
332			332	332	415	
		●				
●						
●	●		●	●	●	
●						
●	●		●	●	●	
●						
●	●		●	●	●	
60	60	60	60	60	60	
112	120	95	120	120	120	
164	162	118	164	164	115 – 257	
2 × 50 – 160 × 100		88 × 60 – 112 × 80	112 × 50 – 160 × 80	112 × 50 – 160 × 80	112 × 50 – 160 × 80	1
bis 80			bis 80	bis 80	bis 80	
Holz weiß / 19	Holz / 14	Holz / 14	Holz / 19	Holz / 19	Holz / 19	
3-tlg.	3-tlg.	4-tlg	3-tlg	3-tlg	Scherentreppe	
6,9	8,3	6,9	8,3	8,3	11	
Holme Kiefer, Stufen Buche	Fichte	Holme Kiefer, Stufen Buche	Holme Kiefer, Stufen Buche	Holme Kiefer, Stufen Buche	Aluminium	
Schwalbens.	Gedübelt	Schwalbens.	Schwalbens.	Schwalbens.	Verschraubt	
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Kunststoff	Kunststoff	
Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Holz weiß	Holz weiß	Holz weiß	Bran
●	●	●	●	●	Füße, schwarz	
⊕	⊕		⊕			
⊕	⊕	⊕				
150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	
●	●	●	●	●	●	
0,77	1,16	0,64	0,96	0,94	0,94	
●						

Nutzungshinweis: Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.




F 90	ELEKTRO-TOP	ALU-TOP ELEKTR.	ALU-TOP MANUELL	ALU-FIX	ALU-FIX MIT KASTEN
	240 – 280	215 – 279		300	260
				●	
					●
					●
			●		
●	●	120 × 70	●		
●	●	●	●		
●	●	●	●		
60	60	60	60	55	
120	120	112	112	65	
	160	150	150		
20 ×60 -140 ×70		auf Anfrage	auf Anfrage		
bis 80					
Holz / 19	Stahl / 15	Holz / 24	Holz / 24		Holz / 14
3-tlg	Scherentreppe	Scherentreppe	Scherentreppe	Scherentreppe	Scherentreppe
8,3	25 × 10/35 × 10	20	20	7	7,8
Holme Kiefer, Stufen Buche	Stahl, weiß	Alu-Druckguss	Alu-Druckguss	Aluminium	Aluminium
Schwalbens	Genietet	Verschraubt	Verschraubt	Verschraubt	Verschraubt
	Metall	Metall	Metall		Metall
dschutzleisten weiß	Metall weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß		⊕
●	Rollen	Rollen	Rollen	Rollen	Rollen
⊕	●	●			
			⊕		⊕
150 kg	150 kg	200 kg	200 kg	100 kg	100 kg
●		●	●		
0,64	1,20	0,58	0,58		0,90

LUFTDICHTER DECKENANSCHLUSS

Wärmeverluste durch undichte Einbaufugen verringern

Deckenanschlussband
Ein fachgerecht ausgeführter luftdichter Anschluss reduziert den Luftaustausch durch die Einbaufuge zwischen Lukenkasten und Decke. Gegenüber einem undichten Anschluss kann dies Wärmeverluste und den Heizenergiebedarf verringern. Ob und in welchem Umfang Heizkosten sinken, hängt insbesondere vom bisherigen Zustand, den Temperaturverhältnissen und dem Heizverhalten ab.

Das DOLLE Deckenanschlussband für den luftdichten Anschluss ist bei allen clickFIX®-Modellen im Lieferumfang enthalten. Für alle anderen Bodentreppen ist es als Zubehör erhältlich.



Die Abbildung zeigt einen Querschnitt durch eine eingebaute Bodentreppe. Rot markiert sind die Dichtungen im Lukenkasten und die Position des luftdichten Anschlusses.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten!
© Gebr. DOLLE GmbH 2027

Gebr. DOLLE GmbH
Rockwinkeler Landstraße 117
28325 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 427 99-0
info@dolle.de

dolle.de