

Artikelnummer:
ELED200104-8H

Beschreibung:
LED-Fluchtwegleuchte, 8 h Notlicht,
Notausgang mit Notstromeinheit,
TEST-Funktion, Wandmontage, Ein-
und Aufbau, IP65



Technische Spezifikationen

SKU:	ELED200104-8H
IP-Klassifizierung:	IP65
Lebensdauer:	50.000 h
Leistung:	4W Dauerbetrieb, 1,5W Notbetrieb
Lichtstrom:	100 lm Dauerbetrieb, 180 lm Notbetrieb
CRI:	>80
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtquelle:	15 Stück SMD 2835 Chips
Batterien:	3.2V3.2Ah LiFePO4 pack
Akkulaufzeit:	480 min
Batterieladestrom:	200 mA, voll aufgeladen in 24 Std
Batterieentladestrom:	380 mA, 8 Std. Notstrom
Norm Notbetrieb:	60598-2-22:2021 & IEC 61347-2-7
Norm Sicherheitsfarben/-zeichen:	ISO7010:2019
Norm lichttechnische Anforderung:	ISO 3864-1/4
TEST-Funktion:	manueller Test + Selbsttest + Ferntest (optional)
Montageart	Einbau und Aufbau
Ladeanzeige:	GRÜN
Fehleranzeige:	ROT
Material:	Polycarbonat
Eingangsspannung:	220-240 V AC 50/60 Hz
Maße:	269 x 144 x 39 mm
Lochmaß:	255 x 130 mm
EAN:	4255719606272

