PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer:
ELED200102-8H

Beschreibung:
LED-Fluchtwegleuchte 4in1, 8 h Notlicht, Notausgang mit Notstromeinheit, TEST-Funktion, Decken- und Wandmontage

Technische Spezifikationen

SKU:	ELED200102-8H
IP-Klassifizierung:	IP20
Lebensdauer:	50.000 h
Leistung:	2,5W Dauerbetrieb
Lichtstrom.	50 lm Dauerbetrieb, 50 lm Notbetrieb
CRI:	>80
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtquelle:	20 Stück SMD 4014 Chips
Batterien:	3.2V1.6Ah LiFePO4
Akkulaufzeit:	480 min
Batterieladestrom:	100 mA, voll aufgeladen in 24 Std
Batterieentladestrom:	150 mA, 8 Std. Notstrom
Norm Notbetrieb:	60598-2-22:2021
Norm Sicherheitsfarben/-zeichen:	ISO7010:2019
Norm lichttechnische Anforderung:	ISO 3864-4:2011 / EN 1838-2013
TEST-Funktion:	manueller Test + Selbsttest + Ferntest (optional)
Montageart	Aufbau
Betriebsanzeige:	GRÜN
Ladeanzeige:	GRÜN
Fehleranzeige:	ROT
Material:	Polycarbonat + PMMA
Eingangsspannung:	200-240 V, 50/60 Hz
Maße:	350 x 198 x 30 mm
EAN:	4255719606265

CE

ENOVATEK GmbH – Sillensteder Str. 213 - 26441 Jever - Telefon: 04461 / 7464233
E-Mail: info@enovatek.de
WEEE-Reg.-Nr.: 75996989
Geschäftsführung: Sebastian Schütz B.A., Florian Ziegler B.Eng.