PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer:
LX700190

Beschreibung:
LED Büro-Stehleuchte, Up/Down, in Schwarz, 100 W, 7000 lm, 4000 K (neutralweiß), UGR<16, CRI98, dimmbar, RG0, Bridgelux LED, Arbeitsplatzleuchte

Technische Spezifikationen

SKU:	LX700190
Farbe:	Schwarz
Leistung (W):	100 W (50W Uplight, 50W Downlight)
Lichtstrom (lm):	7000 lm
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Farbtemperatur CCT (K):	4000 K
Farbwiedergabe:	CRI98
Abstrahlwinkel:	90°
Antiblendeigenschaft:	UGR<16
RG-Wert:	0
Modi:	Nachtmodus/Entspannungsmodus/Ein-Aus/Lesemodus/Dimmbarkeit
Material:	Aluminium
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Lebensdauer:	30.000 h
Kabellänge:	150 cm
Eingangsspannung:	220-240 V
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Powerfactor:	0,9
Schutz:	IP20, IK04
Maße:	300 x 640 x 1980 mm
EAN:	4255719607736
EPREL:	2230121

ENOVATEK GmbH – Sillensteder Str. 213 - 26441 Jever - Telefon: 04461 / 7464233
E-Mail: info@enovatek.de
WEEE-Reg.-Nr.: 75996989
Geschäftsführung: Sebastian Schütz B.A., Florian Ziegler B.Eng.