

Artikelnummer:

LX700193

Beschreibung:

LED Büro-Stehleuchte, Up/Down, in Weiß, 100 W, 7000 lm, 4000 K (neutralweiß), UGR<16, CRI98, dimmbar, RG0, Bridgelux LED, Arbeitsplatzleuchte



Technische Spezifikationen

SKU:	LX700193
Farbe:	Weiß
Leistung (W):	100 W (50W Uplight, 50W Downlight)
Lichtstrom (Im):	7000 lm
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Farbtemperatur CCT (K):	4000 K
Farbwiedergabe:	CRI98
Abstrahlwinkel:	90°
Antiblendeigenschaft:	UGR<16
RG-Wert:	0
Modi:	Nachtmodus /Ein-Aus/Lesemodus/Dimmbarkeit
Material:	Metall, Kunststoff
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Lebensdauer:	25.000 h
Kabellänge:	150 cm
Eingangsspannung:	220-240 V



ENOVATEK GmbH - Sillensteder Str. 213 - 26441 Jever - Telefon: 04461 / 7464233

PRODUKTDATENBLATT



Netzfrequenz:	50/60 Hz
Powerfactor:	0,9
Schutz:	IP20, IK04
Maße:	365 x 630 x 2030 mm
EAN:	4255719616479
EPREL:	2363402

