



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

PFLEGE GEL

ANWENDUNGSBEREICH

Das Pflegegel dient zur Pflege und Erhaltung geölter Holzoberflächen in geschlossenen Räumen. Pflegegel ist für Möbel, Küchenarbeitsplatten, Böden und andere Holzoberflächen in geschlossenen Räumen geeignet.

RESULTAT

Das Gel trocknet schnell und ergibt eine schöne, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Es ist auch für industriell geölte/UV-geölte Oberflächen zu empfehlen.



Polieren



4-6 Std.



UV-Öl



Instandhaltung

Leicht aufzutragen

Auftragen und Polieren können manuell mit einem Handpad erfolgen.

Schnell trocknend

Kann nach 4-6 Stunden vorsichtig betreten werden/ nach 2-3 Tagen ausgehärtet.

Ideal für UV-Öl

Ideal für UV-Öl. Insbesondere zum Auffrischen und Pflegen von UV-geölten/industriell geölten Böden.

Pflegeleicht

Kein Spezialwerkzeug erforderlich. Einfach das normale WOCA-System verwenden.

Produktinformation

Ergiebigkeit:
Regelmäßige Pflege: 20-30 m²/Tube
Frisch geschliffenes/nicht gepflegtes Holz:
20-30 m²/L
Verpackung: 200 ml.
In Natur, Weiß und Extra-Weiß erhältlich

Natur

Weiß

Extra Weiß



WIE...

...MAN HOLZ-OBERFLÄCHEN IN INNENRÄUMEN PFLEGT

Werkzeug:

Das Gel am besten mit einem WOCA-Handpad auftragen.

Vorbereitung

Die Oberfläche gründlich mit Intensivreiniger, 1:20 mit Wasser gemischt, reinigen. Mit klarem Wasser nachspülen. Nach der Reinigung muß die Oberfläche mindestens 8 Std. bei 20° C trocknen. Falls sich Holzfasern aufrichten, leicht mit feinem Sandpapier oder Lackschleifpad schleifen (Schleifstaub restlos von der Oberfläche entfernen).

Sowohl Holz als auch Gel müssen eine Temperatur von mindestens 15° C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Bitte beachten!

Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.

Bitte beachten

Die gelbehandelte Oberfläche sollte in den ersten 2-3 Tagen nicht mit Wasser in Berührung kommen, da das Flecken oder Verfärbungen bewirken könnte.

Instandhaltung und Reinigung

Zur täglichen Reinigung WOCA Holzbodenseife oder WOCA Holzbodenseifenspray verwenden. Für Fußböden empfehlen wir die Pflege mit WOCA Öl-Refresher alle 2-6 Wochen oder nach Bedarf.



POLIEREN



ABWISCHEN

ARBEITSBESCHREIBUNG:

- 1 Eine passende Gelmenge auf einen WOCA Handpad geben und in gleichmäßiger, dünner Schicht auf die Oberfläche auftragen. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt erscheint und die Oberfläche einheitlich aussieht.

Wir empfehlen, jeweils kleinere Flächen zu bearbeiten, da das Gel schnell trocknet. Für große Flächen (Böden über 10 m²) ist eine Poliermaschine erforderlich.

- 2 Die polierte Oberfläche sofort mit einem sauberen, trockenen, fusselfreien Baumwolltuch nachwischen. Bei maschineller Verarbeitung die Schlusspolierung mit Baumwolltuch unter dem Polierpad ausführen. Die Oberfläche darf nicht feucht wirken und es darf kein überschüssiges Gel vorhanden sein.

- 3 Erscheint das Holz nach 4-6 Stunden nicht vollständig gesättigt, sollte mit einer im Verhältnis zur ersten Behandlung kleineren Gelmenge, aber in gleicher Vorgehensweise, nachpoliert werden.

Die Oberfläche kann nach 4-6 Std. vorsichtig betreten werden.