



## ALLESDICHT | 11 kg (AD)

ALLESDICHT ist eine einkomponentige, wasserverdünnbare, streich-, spritz- und spachtelbare Gummimehl dispersion ohne gesundheitsschädliche Bestandteile. ALLESDICHT wird in 2 bis 3 Schichten jeweils nass auf trocken aufgetragen und bildet nach dem Abtrocknen eine hervorragend haftende, wasserundurchlässige Gummiabdichtungshaut mit extremer Elastizität und bester Rissüberbrückung.


ALLESDICHT beseitigt oder verhindert Undichtigkeiten auf Holz, Fliesen, Blech, Faserzement, Bitumen, Beton, besandeten Dachbahnen. Typische Anwendungen: Dacheindeckung, Terrasse, Balkon, Dachrinne, Wasserbehälter, Mauerwerk, Kellerwand, im erdberührten Bereich.

ALLESDICHT ist als Bauwerksabdichtung geprüft: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 / 5.1 / 22 - 335.

### Produktdaten

Farbdesign	<b>schwarz</b>	Gewicht	<b>11 kg/Eimer = 3.3 kg/m<sup>2</sup> x 2 mm</b>
Montage		Verbrauch	<b>1 m<sup>2</sup> x 2 mm = 0.3 Eimer</b>
Verpackung	<b>346 x 266 x 241 mm</b>	Maße	<b>11 kg   3,3 m<sup>2</sup></b>

### Eigenschaften



#### Farbdesign schwarz

Schwarz ist die universell Basis-Farbe von AllesDicht und ideal zur Abdichtung von Fundamenten, Kellerwänden, Dachterrassen.

#### Material

Hauptbestandteil von ALLESDICHT ist fein vermahlene Gummimehl, welches nachhaltig aus der Verwertung von LKW-Reifen gewonnen wird. Zusammen mit wertvollen Additiven werden die Bestandteile zu einer wässrigen Dispersion vermischt. Daher ist ALLESDICHT auch beliebig mit Wasser verdünnbar. Die Verarbeitungstemperatur beträgt 5 bis 30 °C, für eine frostsichere Lagerung ist Sorge zu tragen.