Sicherheitsinformationen und Warnhinweise

AMF Life Armierungsvlies · Weiß · 110 g/m² · 50 m Rolle

Produkt / Varianten	Armierungsvlies als verstärkende Zwischenlage für geeignete Beschichtungs- und Dachabdichtungssysteme; weiß; Rollenlänge 50 m; Breite je nach gewählter Variante.
Material	100 % Polypropylen (PP); Flächengewicht 110 g/m²; hergestellt in Deutschland laut Produktbeschreibung.
Hersteller / Kontakt	AMF creation GmbH Industriestraße 47, 31275 Lehrte, Deutschland E-Mail: info@amf-creation.de · https://amf-creation.de

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Verstärkende Einlage zur Flächenarmierung und Rissüberbrückung innerhalb geeigneter Beschichtungs- und Abdichtungssysteme, insbesondere als Zwischenlage in Flüssigkunststoffabdichtungen. Eignung und Verarbeitung richten sich nach den Vorgaben des jeweiligen Systemherstellers. Das Vlies allein bildet keine wasserdichte Dachabdichtung.

2. Warnhinweise

• Bau- und Verarbeitungsmaterial, kein Spielzeug. Von kleinen Kindern fernhalten. Vlies, Zuschnitte und Verpackungen nicht über Mund oder Nase legen; Erstickungsgefahr.

• Von offenem Feuer, Funken, Schweißarbeiten und heißen Oberflächen fernhalten. Polypropylen kann brennen und bei Hitze schmelzen. Nicht als Hitze- oder Brandschutz verwenden.

• Nicht als tragendes Bauteil, Absturzsicherung oder begehbare Überbrückung von Öffnungen verwenden. Bei Arbeiten auf Dächern geeignete Absturzsicherung und sichere Zugänge vorsehen.

• Nur mit geeigneten, vom jeweiligen Systemhersteller vorgesehenen Beschichtungs- und Abdichtungsstoffen kombinieren. Deren Sicherheitsdatenblätter, Lüftungs- und Schutzhinweise beachten.

• Zum Zuschneiden geeignetes Werkzeug verwenden und von Körper und Händen weg schneiden. Rollen gegen Wegrollen sichern; lose Bahnen und Reststücke aus Verkehrswegen entfernen.

3. Sichere Verarbeitung

Vor der Verarbeitung auf Beschädigungen und Verschmutzung prüfen. Den Untergrund nach Systemvorgabe vorbereiten. Vlies faltenfrei und ohne Lufteinschlüsse in die vorgesehene Beschichtung einbetten und nach Vorgabe überarbeiten. Überlappungen, Schichtdicken, Materialverbrauch, Verarbeitungstemperaturen und Aushärtezeiten ausschließlich dem jeweiligen Abdichtungssystem entnehmen.

Je nach Arbeitsvorgang geeignete Handschuhe, Schutzbrille und rutschfeste Schuhe verwenden. Zusätzliche Schutzausrüstung richtet sich nach den eingesetzten Beschichtungsstoffen und der Arbeitssituation. Das Vlies ersetzt keine fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung.

4. Lagerung und Verhalten bei Zwischenfällen

Trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und mechanischer Beschädigung geschützt lagern. Rollen standsicher aufbewahren. Bei kleinen Schnittverletzungen die Wunde reinigen und versorgen. Bei Kontakt mit Beschichtungsstoffen deren Erste-Hilfe-Hinweise befolgen. Brandrauch nicht einatmen; bei Beschwerden nach Rauchkontakt ärztliche Hilfe anfordern.

5. Entsorgung

Saubere Vliesreste und Verpackungen nach den örtlichen Vorgaben entsorgen; Verpackungen getrennt sammeln. Bei mit Flüssigkunststoff oder anderen Stoffen verunreinigten Resten deren Entsorgungsvorgaben beachten. Material nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen und nicht im Freien verbrennen.

Grundlage: bereitgestellte Produktbeschreibung und Herstellerkontaktdaten. Dieses Dokument enthält produktbezogene Sicherheits- und Verwendungshinweise; es ist kein chemisches Sicherheitsdatenblatt und keine Systemfreigabe.