

## Technische Daten:

# Hecht 2950 Raupendumper

EAN: 8595614903745



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Modellbezeichnung                     | 2950  |
| Hersteller                            | Hecht   |
| Motor                                 | 4 Takt Loncin   |
| Zylinderanzahl                        | 1   |
| Antriebstyp                           | Benzin Luftgekühlt                                      |
| Max. Motorleistung                    | 6,8 kW / 9,0 PS   |
| Max. Motordrehzahl                    | 3600 1/min  |
| Nenndrehzahl                          | 2500 1/min  |
| Hubraum                               | 270 cm <sup>3</sup>                                     |
| Bohrung x Hub                         | 77 x 58 mm  |
| Elektrodenabstand der Zündkerze       | 0,7 - 0,8 mm  |
| Anzugsdrehmoment Zündkerze            | 20 NM   |
| Öltank                                | 0,95 l  |
| Getriebe                              | Mechanisch, Zahnradgetriebe                             |
| Hydrauliköl Tankvolumen               | 4,5 l   |
| Betriebsdruck                         | 200 bar   |
| Hydrauliköl                           | ISO 46  |
| Max. Belastbarkeit                    | 500 kg  |
| Muldengröße L x B x H                 | 94 x 67 x 45 cm   |
| Antriebsgeschwindigkeit               | 3,76 km/h   |
| Lenkung                               | Über Antriebshebel                                      |
| Funktionen                            | Mulde hydraulisch kippbar                               |
| Gemessener Schallleistungspegel       | LWA,m= 102 dB(A)  |
| Garantierter Schallleistungspegel     | LWA,d= 103dB(A)   |
| Vibrationen am Griff                  | Rechts 10,1 m/s <sup>2</sup> ; K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationen am Griff                  | Links 11,3 m/s <sup>2</sup> ; K = 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Schalldruckpegel am Ort des Benutzers | LPA = 91 dB (A) ; K = 3 dB (A)                          |
| Bedienung                             | über Steuerhebel/ Hydraulikventile                      |
| Gewicht                               | 270 kg  |
| Betriebsbedingungen                   | -5° - +32°  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Gerätelänge über Alles  | 161cm             |
| Gerätebreite über Alles | 70 cm             |
| Gerätehöhe über Alles   | 93 cm             |
| Paketmaße L x B x H     | 165 x 72 x 117 cm |
| Paketgewicht            | 300 kg            |

---

Generalimport Deutschland und Copyright:      Bäume online GmbH