TECHNISCHES DATENBLATT

3315 Verputzerband

Abdeckband für Stuckateure.

EIGENSCHAFTEN

- rückstandslos entfernbar durch gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- von Hand einreißbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig

EINSATZGEBIET

- besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,18 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 6,9 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 32,8 N / 10 mm
- Reißdehnung: 20%



3 WOCHEN



3 WOCHEN



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	●●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.