



LED CCT Downlight, 12W, 1190 lm, 165x32mm, 3000-4000-6000K einstellbar, mit Diffusor, eckig



SKU: LX300119

Spezifikation

Typ	Einbauleuchte	Material	Kunststoff
Leistung	12 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	1190 lm	Maße	170 x 170 x 32 mm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)	Gewicht	320 g
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K	Lieferumfang	Downlight, Montagematerial, Anleitung
Abstrahlwinkel	120 °	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	nein	Netzteil	integriert
Lebensdauer	25.000 h	Stückzahl	1
Schaltzyklen	100000	Schalter	Schiebeschalter
Eingangsspannung	220 - 240 V AC	Schutzart	IP20
Montageart	Einbaumontage	Lichteffizienz	100 lm/W
Farbwiedergabe	Ra>80	Lichtstromerhalt-EOL	833 lm
Anschlussart	offene Enden	Flickerfrei	Ja



Kabellänge	10 cm
Energieeffizienzklasse	F
Einbaumass	155 x 155 mm



Beschreibung

Dieses LED CCT Downlight, mit einer Leistung von 12 Watt bei einem Lichtstrom von 1190 Lumen, und einer Größe von 170x170 mm ist mit einem Diffusor ausgestattet. Die Farbtemperatur lässt sich bequem über einen Schalter an der Leuchte zwischen 3000-4000-6000K einstellen.

- **Einstellbare Farbtemperatur:** Mit einer einstellbaren Farbtemperatur von 3000K (warmweiß), 4000K (neutralweiß) und 6000K (kaltweiß) ist dieser LED Einbau-Spot äußerst flexibel und kann an verschiedene Anwendungsgebiete angepasst werden.
- **Blendfreie Beleuchtung:** Das LED CCT Downlight ist mit einem Diffusor ausgestattet, der das Licht gleichmäßig im Raum verteilt und eine blendfreie Beleuchtungserfahrung bietet.
- **Energiesparend:** Mit einer Leistung von nur 12 Watt verbraucht der LED Einbaustrahler deutlich weniger Energie als herkömmliche Beleuchtungslösungen.

Diese LED Einbau Deckenleuchte ist eine vielseitige und energiesparende Beleuchtungslösung, die für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet ist. Mit einer einstellbaren Farbtemperatur von 3000K, 4000K und 6000K kann der Einbaustrahler für eine breite Palette von Beleuchtungszwecken eingesetzt werden. Verwenden Sie das Einbaupanel in Ihrer Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro, um das perfekte Ambiente für jede Situation zu schaffen.

Mit einer Leistung von nur 12 Watt, bei einer Helligkeit von 1190 Lumen, verbraucht das LED CCT Downlight deutlich weniger Energie als herkömmliche Beleuchtungslösungen. Dies macht es zu einer äußerst energieeffizienten Wahl für jedes Zuhause oder Büro. Darüber hinaus ist das Downlight mit einem Diffusor ausgestattet, der das Licht gleichmäßig im Raum verteilt und eine blendfreie Beleuchtung gewährleistet.

Die Installation dieser LED Deckenleuchte ist schnell und einfach. Mit einem Lochmaß von 155x155 mm kann das Downlight problemlos in vorhandene Deckenausschnitte installiert werden. Mit einer Größe von 165x165x32mm ist es eine perfekte Wahl für jeden, der eine effektive Beleuchtungslösung für sein Zuhause oder Büro sucht.

Anwendungsbeispiele:

- **Wohnbereiche:** LED Einbau Deckenleuchten sind eine großartige Option für Wohnbereiche wie Wohnzimmer, Schlafzimmer und Esszimmer. Sie bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung und schaffen eine angenehme Atmosphäre.
- **Geschäftsräume:** Sie sind auch in Geschäftsräumen wie Büros, Konferenzräumen und Empfangsbereichen weit verbreitet. Sie sind energieeffizient und können helfen, die Betriebskosten zu senken.
- **Einzelhandel:** Dieser Einbaustrahler werden oft in Einzelhandelsgeschäften eingesetzt, um Produkte ins rechte Licht zu setzen und die Verkaufsräume ansprechend zu gestalten.
- **Gastronomie:** In der Gastronomie können diese LED Einbaupanel eine gemütliche Atmosphäre schaffen und den Gästen ein angenehmes Ambiente bieten.
- **Museen und Galerien:** In Museen und Galerien sind sie eine hervorragende Option, um Kunstwerke zu beleuchten und ihre Details und Farben zur Geltung zu bringen.

Insgesamt sind unsere LED Einbauspot eine vielseitige Beleuchtungslösung, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, um eine energiesparende, zuverlässige und effektive Beleuchtung zu bieten.



Verwendbar als: Downlight, Einbau-Spot, Einbau Deckenleuchte, Einbaustrahler, Einbaupanel



PRODUKTHIGHLIGHTS

LED CCT Downlight



einstellbare
Farbtemperatur



blendfreie
Beleuchtung



geringe
Aufbauhöhe



LUXULA

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

LED CCT Downlight

12W

1190lm

CCT

165mm



LUXULA



EINFACHE & SCHNELLE MONTAGE

(Kein Netzteil erforderlich – direkt am 230V-Netz anschließbar)



Schalten Sie die Sicherung ab und stellen Sie die Spannungsfreiheit sicher. Stecken Sie das Licht (55x55 mm) an der gewünschten Stelle.



Verbinden Sie mit zugelassenen Klammern die Phase L1 und den Neutralleiter N in einer Verteilerdose mit den entsprechenden Leitungen des Einbaupanels.



Drücken Sie die Montageklammern des Downlights zusammen und platzieren die Leuchte in dem Loch. Richten Sie die Leuchte nun aus.



Wenn die Montage abgeschlossen ist, schalten Sie die Sicherung wieder ein und schalten anschließend die Leuchte an.

