

TECHNISCHE DATEN




Produkteigenschaften SCHATEX Living

Konstruktion		getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial		100 % Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	360 g/m ² ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	2,1 mm ± 5 %
Flordichte	ISO 1763	± 172000/m ²
Rückenkonstruktion	ISO 1765	Polyflex mit Vliesstoff
Gesamthöhe	ISO 8543	4,7 mm ± 5 %
Gesamtgewicht		3700 g/m ² ± 7,5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse		22
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,10 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 2551	bestanden
Elektrostatische Eigenschaften		antistatisch
Lichtechtheit	ISO 105 B02	4,4

Eigenschaften



Scharpenack GmbH
Hochstraße 10
42105 Wuppertal

Farben

Schwarz 2615	Grau 2616	Braun 2608
	Beige 2602	Rot 2628
Dunkelgrau 2620	Hellblau 2621	Grün 2643

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenschampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ siehe **Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ siehe **Verlegeanleitung**

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.

Scharpenack GmbH | Hochstraße 10 | 42105 Wuppertal | Tel. +49 (0)202 270 258 23 | Fax +49 (0)202 270 271 51 | www.schatex.com

Stand: 07.2024

Leistungsbständigkeitbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbständigkeit)

Nr. 1658-CPR-3013

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

Gruppe 1

textiler Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen
mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

B_{f1}-s1

unverklebt oder geklebt
auf Untergründen der Brandverhaltensklasse A1 oder A2-s1, d0 mit einer Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

hergestellt durch oder für

Scharpenack GmbH

Hochstr. 10

42105 Wuppertal / Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

SCH207-02

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat genannte(n) Leistung(en) angewendet werden und dass die Leistung(en) der Bauprodukte als konstant angesehen werden kann / können.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 24.09.2013 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum **24.04.2023**. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit der "Anlage zur Artikel-/Gruppenbeschreibung" und ersetzt die Version vom 24.09.2013.

Aachen, 24.05.2019



Dipl.-Ing. Thomas Brunke
(Zertifizierer)

Certificate of constancy of performance

No. 1658-CPR-3013

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products of the group

Gruppe 1

textile floor covering according to EN 14041 intended for use within a building
with the following classes of reaction to fire according to EN 13501-1

Bfl-s1

unglued or glued
on substrates of classes A1 and A2-s1, d0 with a gross density $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

produced by or for

Scharpenack GmbH

Hochstr. 10

42105 Wuppertal / Deutschland

and produced in the manufacturing plant(s)

SCH207-02

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the harmonised standard

EN 14041:2004/AC:2006

under system 1 for the performance(s) set out in this certificate are applied and that the performance(s) of the construction product(s) is / are assessed to remain constant.

This certificate was first issued on 24 September 2013. This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, at the latest, however, until **24 April 2023**. This certificate shall only be valid in conjunction with the "Annex for the description of articles/groups" and replaces the version dated 24 September 2013.

Aachen, 24 May 2019



Dipl.-Ing. Thomas Brunke
(certifier)



Notified Body
No. 1658

Testing laboratory,
inspection and certification
body recognised by the DIBt
(Deutsches Institut für Bautechnik)



Accredited for the methods indicated
in the annex to the DAkkS certificate

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen · Germany
Tel: +49.241.9679 00
www.tfi-aachen.de

HRB 8157 Aachen
Managing Director
Dr.-Ing. Bayram Aslan

Certificat de constance des performances

No 1658-CPR-3013

Conformément au règlement (CE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (règlement sur les produits de construction - RPC) le présent certificat s'applique aux produits de construction du groupe

Gruppe 1

revêtement de sol textile conformément à EN 14041 pour une utilisation en intérieur
avec la classe de réaction au feu suivante, selon EN 13501-1 :

Bfl-s1

non-collé(s) ou collé(s)
sur des supports de la classe de réaction au feu A1 ou A2-s1, d0 avec une densité de $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

Fabriqué(s) par ou pour le compte de

Scharpenack GmbH

Hochstr. 10

42105 Wuppertal / Deutschland

et fabriqué(s) sur le(s) site(s)

SCH207-02

Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée

EN 14041:2004/AC:2006

sont appliquées selon le système 1 pour la (les) performance(s) décrite(s) dans ce certificat et que la (les) performance(s) des produits de construction peut (peuvent) être considérée(s) comme constante(s).

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 24.09.2013. Ce certificat demeure valide tant que les procédés de contrôle précisés dans la norme harmonisée et/ou les exigences du contrôle de la production en usine concernant l'évaluation de la performance des caractéristiques déclarées ne sont pas modifiés et le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, mais au plus tard jusqu'au **24.04.2023**. Ce certificat est uniquement valable en combinaison avec l'"Annexe pour la description des articles/du groupe" et remplace la version datant du 24.09.2013.

Aachen, 24.05.2019




Dipl.-Ing. Thomas Brunke
(certificateur)

**Anlage zur Artikel- /
Gruppenbeschreibung**

**Annex for the description
of articles / groups**

**Annexe pour la description
des articles / du groupe**

1658-CPR-3013

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale

This article / this group is characterised by the following features

Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes

- Gesamtmasse 4480 - 4800 g/m²
- Gesamtdicke 7,8 - 10,3 mm
- Materialzusammensetzung /
Nutzschicht: 100 % Polyamid

- total mass 4480 - 4800 g/m²
- total thickness 7.8 - 10.3 mm
- material composition /
pile material: 100 % polyamide

- masse totale 4480 - 4800 g/m²
- épaisseur totale 7,8 - 10,3 mm
- composition de la matière /
couche d'usage: 100 % Polyamid

und umfasst folgende(n) Artikel:

and comprises the following article(s):

et comporte l'article suivant/les articles suivants:

Comfort
Deluxe
Elégance
Lounge
Premium

Diese Anlage ersetzt die Version vom 24.09.2013 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **24.04.2023**.

This annex replaces the version dated 24 September 2013 and will remain valid as long as no newer version has been issued, at the latest however until **24 April 2023**.

Cette annexe remplace la version du 24.09.2013 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au **24.04.2023**.

Aachen, 24.05.2019



Dipl.-Ing. Thomas Brunke
(Zertifizierer / certifier / certificateur)