

ELEKTRONIK STETHOSKOP

PCE-S 41

- » **Messbereich : 100 Hz ...10 kHz**
- » **Lautstärke: einstellbar**
- » **inkl. Kopfhörer**
- » **Stahlfühler: 70 und 290 mm**

Das Elektronik Stethoskop ist sehr handlich und wird durch eine Batterie betrieben. So bietet dieses Elektronik Stethoskop maximale Flexibilität für Messungen. Dieses Elektronik Stethoskop wird benutzt, um Maschinengeräusche, z.B. an Lagern, Ventilatorklappen, Pumpen... aufzuspüren. Somit ist das Elektronik Stethoskop ein optimales Werkzeug zur Geräusch- und Vibrationsüberwachung in Fabriken, welches dem Benutzer, der für die Wartung zuständig ist, die Möglichkeit gibt, Fehlerquellen zu erkennen bevor der Ausfall von Anlagen und Maschinen eintreten kann (vorbeugende / zustandsorientierte Instandhaltung).

Das Elektronik Stethoskop - Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff, wobei auf eine bequeme Handhabung beim Design besonders geachtet wurde. Das Gerät funktioniert unter Verwendung eines Piezo-Transducers, der auch die leisesten Geräusche entdeckt. Der Kopfhörer vom Elektronik Stethoskop ist ausgestattet mit zwei justierbaren Ohrenschildern, versehen mit einem 1 m langen Kabel. Verwenden auch Sie das Elektronik Stethoskop in Ihrem Betrieb.



Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Frequenz	100 ... 10000 Hz
Display Typ	ohne Display
Betriebsdauer	30 h
Akku/Batterie	1 x 9 V Blockbatterie ,
Kapazität	640 mAh
Abmessungen (L x B x H)	206 x 50 x 32 mm
Weitere Abmessungen	Nagelfühler 1 x 290 mm, 1 x 70 mm (Länge)
Gewicht	240 g