BP 3.200 HOME

Das leistungsfähige Hauswasserwerk BP 3.200 Home mit integriertem Druckausgleichsbehälter pumpt preiswertes Brauchwasser vollautomatisch durch das ganze Haus.

START/STOP AUTOMATIK
AUTO ON/OFF

ÜBERHITZUNGS-SCHUTZ
ABSCHALT-AUTOMATIK

5 JAHRE

Bestell-Nr.	1.645-750.0

- Perfekt zur alternativen Hauswasserversorgung
- Optimaler Schutz durch integrierte Thermosicherung
- Druckausgleichsbehälter für komfortablen Gebrauch

Technische Daten

EAN-Code		4054278915999
Motorleistung max.	W	600
Fördermenge max.	l/h	< 3200
Förderhöhe	m	max. 36
Druck	bar	max. 3,6
Arbeitsdruck	bar	1,5 – 2,8
Ansaughöhe max.	m	8
Fördertemperatur	°C	max. 35
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	m	1
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	10,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	12,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	439 × 269 × 517

Ausstattung

Integrierter Druckausgleichsbehälter	l	19
Integrierte Druckanzeige		■
Spritzwassergeschützter An-/Aus-Schalter		■
Thermosicherung		■
Edelstahl-Flansch und -Welle		■
Inkl. Rückschlagventil		■
Inkl. 2 Anschluss-Adapter für Pumpen G1		■
Separate Einfüllöffnung		■
Wasserablassventil		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

BP 3.200 Home, 1.645-750.0, 2024-03-03

Robust und langlebig

- Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

Integrierte Thermosicherung

- Schutz der Pumpe vor Überhitzung.

Flansch und Welle aus Edelstahl

- Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer.

BP 3.200 Home, 1.645-750.0, 2024-03-03

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BP 3.200 HOME
1.645-750.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13–14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Adapter Anschluss	1	6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	☐
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)	3	2.997-115.0	Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.	☐
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)	4	2.997-116.0	Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.	☐
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	5	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
Anschlusssatz Basic	6	6.997-358.0	Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	☐
Anschlusssatz Premium	7	6.997-340.0		☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Sauggarnitur 3,5 m	8	2.997-110.0	Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	☐
Sauggarnitur 7,0 m	9	2.997-111.0	Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.	☐
Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)	10	2.997-112.0	1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.	☐
FILTER				
Pumpenvorfilter gross	11	2.997-210.0	Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	☐
Pumpenvorfilter klein	12	2.997-211.0	Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	☐
Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0	Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.	☐
Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 1"	14	6.997-342.0	Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON BP 3.200 HOME
1.645-750.0

15

16

17–18

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium	15	6.997-341.0	Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	☐
SONSTIGES				
Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4	16	2.997-125.0	Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlussset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.	☐
Trockenlaufsicherung *Typ E (CEE7/5)	17	6.997-546.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	☐
Trockenlaufsicherung	18	6.997-355.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.