


Typ „30x30x10“  Innenmaße: 310x310x100 mm	<u>geeignet für:</u> • Trockenbauwände, ab 100 mm Profil, ein- oder mehrlagig beplankt • Massivwände ab 115 mm, nicht tragend bzw. mit Sturz <u>Einsatzmöglichkeiten:</u> Einzeln oder als horizontales, vertikales oder diagonales Ensemble	• LED-Kits verfügbar • Spiegelrückwand verfügbar • uvm. <u>Beispiel-Anwendung:</u> Dusche/Bad, Wohnraum, Flur, Küche, Büro, Ladenbau, Wohnheime, Hotel/Gastronomie, uvm.
Typ „60x30x10“  Innenmaße: 610x310x100 mm	<u>geeignet für:</u> • Trockenbauwände, ab 100 mm Profil, ein- oder mehrlagig beplankt • Massivwände ab 115 mm, nicht tragend bzw. mit Sturz <u>Einsatzmöglichkeiten:</u> vertikal oder horizontal mit oder ohne Mittelteil	• inkl. frei positionierbarem Mittelteil • LED-Kits verfügbar • uvm. <u>Beispiel-Anwendung:</u> Dusche/Bad, Wohnraum, Flur, Küche, Büro, Ladenbau, Wohnheime, Hotel/Gastronomie, uvm.
Typ „60x30x8“  Innenmaße: 610x310x75 mm	<u>geeignet für:</u> • Trockenbauwände, ab 75 mm Profil, ein- oder mehrlagig beplankt • Massivwände ab 100 mm, nicht tragend bzw. mit Sturz <u>Einsatzmöglichkeiten:</u> • vertikal oder horizontal • mit oder ohne Mittelteil	• inkl. frei positionierbarem Mittelteil • LED-Kits verfügbar • uvm. <u>Beispiel-Anwendung:</u> Dusche/Bad, Wohnraum, Flur, Küche, Büro, Ladenbau, Wohnheime, Hotel/Gastronomie, uvm.
Typ „60x16x12“  Innenmaße: 610x155x120 mm	<u>geeignet für:</u> • Trockenbauwände & WC-Vorsatzschalen ab 135 mm, ein- oder mehrlagig beplankt • Massivwände ab 135 mm, nicht tragend bzw. mit Sturz <u>Einsatzmöglichkeiten:</u> • vertikal oder horizontal • mit oder ohne Mittelteil	• inkl. frei positionierbarem Mittelteil • LED-Kits verfügbar • flexible Achse für Toilettenpapierrolle <u>Beispiel-Anwendung:</u> WC-Papier-Spender, Aufbewahrung WC-Bürste, Fußstütze in der Dusche, Drempe-Nische
Typ „60x16x12 FC“  Innenmaße: 610 bzw. 150x155x120 mm	<u>geeignet für:</u> • Trockenbauwände & WC-Vorsatzschalen ab 135 mm, ein- oder mehrlagig beplankt • Massivwände ab 135 mm, nicht tragend bzw. mit Sturz auch für fugenlose Beschichtungen	• Dreiviertel überdeckt mit 150 mm hoher Öffnung und verdecktem Hohlraum <u>Beispiel-Anwendung:</u> dezenzte und aufgeräumte WC-Papier Aufbewahrung für Ersatzrollen