




## Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

Sehr mobiler Schlauchwagen mit Verstauehaken und Zubehöralterung. Mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion.



**1** 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop

**3** 3 x Standardschlauchkupplung

**2** 20 m 1/2" Primoflex®-Schlauch

**4** Abgewinkelter Schlauchanschluss



## Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

### Technische Daten

|                                 |               |                  |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>              | 2.645-168.0   |                  |
| <b>EAN-Code</b>                 | 4039784523470 |                  |
| <b>Schlauchkapazität</b>        | <b>m</b>      | max. 20 (1/2") / |
| <b>Berstdruck</b>               | <b>bar</b>    | 24               |
| <b>Gewicht</b>                  | <b>kg</b>     | 4,93             |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>     | 5,02             |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>     | 440 × 485 × 857  |

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

### Ausstattung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Kegelstrahl</b>              | ■ |
| <b>Sprühnebel</b>               | - |
| <b>Horizontaler Flachstrahl</b> | - |
| <b>Perlstrahl</b>               | - |
| <b>Punktstrahl</b>              | ■ |
| <b>Brause</b>                   | - |
| <b>Vertikaler Flachstrahl</b>   | - |

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.