

BOOTS- & YACHTLACK HOCHGLÄNZEND

Kunstharzbasis
transparent
witterungsbeständig
schnelltrocknend
seewasser- & wetterfest
für außen & innen

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Dieser einkomponentige Speziallack ist gut füllend, abriebfest und gegen See- und Flusswasser beständig. Eine hochwertige Lackierung. Strapazierfähig, tritt- und stoßfest, ergiebig, glanzstabil, dauerhaft vergilbungsbeständig und hervorragend verarbeitbar für den Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie.

Lichtbeständigkeit:

sehr gut

Wetterbeständigkeit:

wetterbeständig

Verträglichkeit:

mit allen Kunstharz-Buntlacken mischbar

Verwendungszweck:

Feinster Bootslack für den Innen- und Außenbereich von Holzbooten oberhalb der Wasserlinie.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose und nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Alte Wachs- und Lackreste müssen vollständig entfernt werden. Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Luft-, Objekt- und Materialtemperatur: mind. +5°C. Beachten Sie bitte die Wartezeit zwischen den einzelnen Anstrichen. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen

Beachten Sie bitte die Wartezeit zwischen den einzelnen Anstrichen! Jeweils nach 24 Std. den Anstrich vorsichtig anschleifen (300er Sandpapier) unter Verwendung einer Staubmaske.

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 – 2 Grundanstriche ca. 50 % mit Terpentinersatz verdünnt
- c) 1. Zwischenanstrich ca. 30 % mit Terpentinersatz verdünnt
- d) 2. Zwischenanstrich ca. 15 % mit Terpentinersatz verdünnt
- e) 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt dünn-schichtig verarbeiten

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) 1 – 2 Anstriche mit diesem Produkt unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 9 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Terpentinersatz

Werkzeug:

Pinself mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 5 Stunden
griffest: nach ca. 12 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Öl, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

Dieses Produkt unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL40

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Farbton:

transparent