TECHNISCHES DATENBLATT



Randscharfe Farbkanten und hervorragende Ablösbarkeit, selbst auf empfindlichsten Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

• Leichtklebendes Band aus anschmiegsamen Spezialpapier (Washi)

EINSATZGEBIET

- Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten, Papier und Spachteltechnik
- Auch geeignet für frische, durchgetrocknete Anstriche

TECHNISCHE DATEN

Träger: WashiStärke: 0,1 mm

• Kleber: Natur-Kautschuk

Klebkraft Stahl: 1,3 N / 10 mm
Reißfestigkeit: 31,7 N / 10 mm

• Reißdehnung: 8%







8 WOCHEN

60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	•••
Außen	
Sensible Oberflächen	•••
Holz lackiert/endbehandelt	•••
PVC	••
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	







Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.