

# Gurtwickler mit Gurt wechseln



## Warnhinweis

- Arbeitshandschuhe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden
- Werkzeuge vorsichtig handhaben, um Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden
- Beim Schneiden von Tapeten und Abdeckungen vorsichtig arbeiten
- Gurtbandstärke bei unserem Rollladengurt: 1,3 - 1,5 mm



1

Lassen Sie zunächst den Rollladen vollständig herunter. So gehen Sie sicher, dass der Rollladenpanzer nicht plötzlich herabfällt.



2

Öffnen Sie mit beiden Händen den Gurtwickler in der Mitte. Sie können als Hilfe auch einen Schlitz-Schraubenzieher hierfür benutzen.



3

Ziehen Sie den alten Gurt größtenteils aus dem Wickler heraus und halten Sie die dadurch aufgezugene Spannung an der Dose fest.




4

Lösen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Sicherung an der Dose.  
**Vorsicht: Die Dose ist scharfkantig und gespannt - Verletzungsgefahr!**



5

Sie können nun den Gurt vollständig entfernen und den alten Wickler von der Wand abmontieren.



6

Bringen Sie den neuen BAUHELD Gurtwickler mit den alten Schrauben sicher an Ihrer Wand an.



7

Öffnen Sie im Anschluss den Rollladenkasten. Nutzen Sie am besten einen Spachtel, um die Abdeckung sorgsam aufhebeln zu können.



8

Hängen Sie alle an der Rollladenwelle montierten Aufhängefedern aus, damit die Welle ohne Spannung gedreht werden kann.

# Gurtwickler mit Gurt wechseln



## Warnhinweis

- **Arbeitshandschuhe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden**
- **Werkzeuge vorsichtig handhaben, um Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden**
- Beim Schneiden von Tapeten und Abdeckungen vorsichtig arbeiten
- Gurtbandstärke bei unserem Rollladengurt: 1,3 - 1,5 mm



Ziehen Sie nun den alten Rollladengurt vollständig von der Gurtscheibe ab.



Bringen Sie den neuen Gurt an. Ziehen Sie ihn dafür zunächst durch die Gurtführung in den Kasten und wickeln Sie ihn bis er nach unten straff wirkt auf der Gurtscheibe auf.



Hängen Sie anschließend alle Aufhängefedern wieder an der Rollladenwelle ein und schließen Sie den Rollladenkasten.



Ihr neuer Gurtwickler ist jetzt einsatzbereit. Testen Sie zum Schluss seine Funktion, in dem Sie den Rollladen mehrmals herunterlassen und hochziehen.

## Fertig!



**Für weitere Informationen & Tipps einfach QR-Code einscannen**

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns: [hello@bauheld-shop.de](mailto:hello@bauheld-shop.de)



Uns folgen:

